


MAALINPOISTOAINE

Geelimäinen aine maalin poistoon.



Käyttöala:

Voidaan käyttää useimpiin maalilajeihin, myös pellavaöljymaaliin ja pulverimaaleihin, mutta ei epoksimaaleihin. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kokeile aina ensin pienelle alueelle varmistaaksesi, että tuote toimii toivotulla tavalla. Ominaisuudet: Liuottaa ja pehmentää maalia niin, että se irtaoo pinnasta. Paksu, geelimäinen koostumus. Säilytä pakkaselta suojattuna.

Käyttöohje:

Käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Levitä työstettävään pintaan pensselillä paksu, tasainen kerros. Anna vaikuttaa, kunnes maali irtaoo. Aikaa saattaa mennä tunnista jopa 12 tuntiin. Irrota maali lastalla ennen aineen kuivumista pintaan. Pinta voidaan peittää muovikalvolla haihtumisen/kuivumisen estämiseksi. Paksut maalikerrokset saattavat vaatia useita käsittelykertoja – toista käsittely, kunnes haluttu lopputulos saavutetaan. Ohuiden maalikerrosten, kuten pohjamaalin, jäänteet voidaan yleensä vain pestä pois. Puupinnat pestään siihen tarkoitettulla pesuaineella, muut pinnat asianmukaisilla pesuaineilla. Käytä asianmukaista harjaa pesun aikana, tarvittaessa vaikka teräs- tai messinkiharjaa. Kaikki aineen jäämät on poistettava huolellisesti, sillä muuten uusien maalikerrosten tarttuvuus voi heikentyä. Työvälineet pestään lopuksi lämpimällä vedellä.

Laimentaminen:

Ei laimenneta. Kulutus: 0,2–0,3 litraa/m² (vaihtelee maalin ja pinnan ominaisuuksien mukaan).

Sisältää:

> 30% Diabasic ester, > 30% Bentsyylialkoholi.

Varastointi:

Lämpimissä tiloissa, tuote on pakkasarkaa.

Pakkaus & ympäristö:

Puhdistettu pakkaus voidaan kierrättää. Poista korkki ennen pakkauksen kierrättämistä helpottaaksesi kierrätystä. Kuljetuspakkaus on kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenimuovia.

Pakkaukset:

TUOTENRO	SISÄLTÖ	ME/LAVA	EAN-KOODI
78013802	1 L	6 / 360	4740020000463