

OL-1 OIL STAIN REMOVER



Öljytahrojenpoistaja Oljefläcksborttagning

OL-1: Alkaalinen / voimakkaasti emäksinen öljy-, rasva-, hiilivetytuotteiden aiheuttamien tahrojen tehokas poistoaine, orgaanisella liuottimella. Vesipohjainen valmiste, jolla on korkea alkalinen / emäksinen pH.

OL-1 on erittäin tehokas uusien ja vanhojen öljytahrojen poistamisessa ja soveltuu öljyjen, rasvojen ja muiden petrooli- / hiilivetyaineiden aiheuttamien tahrojen poistoon. Valmiste poistaa öljytahrat nopeasti ja perusteellisesti säilyttäen alkuperäisen pinnan värin.

Käyttöalueet:

- Pysäköintialueet
- Autotallit
- Ajotiet
- Kävelytiet
- Kiveykset
- Betonipinnat ja lattiat
- Terrassien kivi- / betonipinnat
- Graniitti
- Marmori
- Travertiini, kivipinta
- Laatat
- Tiili
- Terakotta

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL / LAVA
913012	6 kpl	360 kpl

Käyttöohjeet:

1. Ravista tuotetta hyvin ennen käyttöä.
2. Suojaa puhdistettavan alueen ulkopuoliset alueet liuotinta kestäväillä materiaalipeitteillä.
3. Levitä OL-tahranpoistoainetta pehmeällä siveltimellä tai harjalla puhdistettavalle pinnalle.
4. Harjaa pinta voimakkaasti 5–10 sekunnin ajan pyörivin liikkein.
5. Anna valmisteen vaikuttaa pinnalla noin 2–3 minuuttia älä anna sen kuivua. Harjaa pinta uudelleen.
6. Poista syntynyt jäteaines ja likaa imevällä materiaalilla tai harjalla/imurilla.
7. Jos lopputulos ei ole täysin tyydyttävä, toista tuotteen käyttöprosessi edellä kuvatulla tavalla 2–3 kertaa.
8. Huuhtelee puhdistetut alueet huolellisesti vedellä.

Huomioitavaa:

- Ennen käyttöä suosittelemme testaamaan tuotetta pienellä alueella.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Työskentele hyvässä valaistuksessa.
- Älä päästä OL-valmistetta kosketuksiin aineiden kanssa, jotka eivät kestä emäksiä.
- Tuote voi aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä.
- Älä levitä sateessa tai pakkasessa eikä silloin, kun pinnan ja ilman lämpötila on alle 10°C tai yli 30°C.
- Älä käytä suorassa auringonpaisteessa.

Varoitukset:

- Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Sisältää tolueenia ja kaliumhydroksidia.

Tekniset tiedot:

- Tuotteen tiheys: noin 1 kg/dm³ (vesipohjainen, väritön liuos)
- pH: noin 13
- Peitto: noin 0,1–0,3 L / 1 m²
- Tyypillinen liuottimen tuoksu
- Pakkausko: 1 litran purkki
- Säilyvyysaika: Jopa 36 kuukautta varastoinnissa lämpötiloissa > +5°C ja < 30°C, alkuperäisessä avaamattomassa valmistajan pakkauksessa
- Vesipohjainen tuote = jäätymisvaara alle 0°C:n lämpötiloissa.

Tämä tieto muodostaa perusohjeet tuotteen käytölle eikä vapauta velvollisuudesta suorittaa työtä rakentamisen, konservointiohjeiden ja terveys- ja turvallisuusmäärysten periaatteiden mukaisesti.