

Plano®

BETONI

Betonin, ruosteen & kalkin poistoaine



Käyttöala

Betoni poistaa tehokkaasti ruosteen, kivettymän, kalkin, ferrosulfaatin, betoniroiskeet yms

Käyttöohje

Ainetta käytetään joko sellaisenaan tai vedellä laimennettuna 1:1 – 1:10 (ensin vesi, sitten Plano Betoni). Käyttöliuos levitetään kohteeseen matalapainekannulla, sienellä, harjalla tms. Aineen annetaan vaikuttaa. Pesutehoa voidaan lisätä esim. harjaamalla. Tarvittaessa käsittely uusitaan useampaan kertaan. Lopuksi pinta huuhdellaan runsaalla vedellä. Plano Betonia voidaan käyttää myös allaskäsittelyssä (muoviastia) sekä betonilattioiden peittauksessa. Huom: tuote ei sovellu maali- eikä kevytmetallipinnoille, metallipinnat on hyvä jälkineutraloida, esim Grease Remover-125:llä, voi vahingoittaa tekstiilejä.

Sisältää

15-30% kloorivetyhappoa, korroosionestoainetta. Käyttöliuoksen pH 1.

Kuljetus ja varastointi:

Suojeltava kylmältä. Ainoastaan ammattikäyttöön.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää aaltopahvia ja PE-muovia.

Pakkauskoko

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
099277	3 x 5 L	108	4740020200313
78028030	25 L	24	4740020000159
78028050	200 L	2	4740020000166



Maahantuojaja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia