




Marlepi

Vahvasti emäksinen vaahtoamaton pesuaine



Käyttökohteet:

Elintarviketeollisuudessa astianpesukoneissa; ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pastörintilalaitteiden, erottimien, säiliöiden ja putkien emäksinen puhdistus.

Ominaisuudet:

Voimakkaasti emäksinen, vähän vaahtoava pesuaine. Pesuaineen sisältämä emäs poistaa tehokkaasti palaneen lian, proteiinit ja rasvat. Vähäisen vaahtoamisensa ansiosta se sopii erityisen hyvin kierrätyspesujärjestelmiin ja säiliöiden pesukoneisiin. Koska se sisältää voimakasta emästä, se ei sovellu alumiiniin ja galvanoitujen pintojen pesuun.

Keskittymä:

0,5... putkien puhdistus 0,3...1,0 % (300...1000 ml / 100 l vettä)

Pesukone 0,2...0,8 % (200...800 ml / 100 l vettä)

Pintojen puhdistus 0,3...1,5 % (300...1500 ml / 100l vettä) % (500...1500 ml / 100 l vettä).

Käyttöohjeet:

Putkien puhdistus: Huuhtelee järjestelmä vedellä, sitten pese 0,3...1,0 %:n liuoksella. Pesulämpötila vähintään 60°C. Pesuaika 20...30 min. Lopuksi huuhtelee järjestelmä puhtaalla vedellä. Käytetty pesuliuos voidaan kerätä astiaan. Tiivistämisen jälkeen liuosta voidaan käyttää uudelleen. Puhdistusliuoksen pitoisuus ja puhdistusaika riippuvat puhdistuksen tiheydestä ja pinnan alkuperäisestä likaantumistasesta.

Käyttöohjeet:

Laatikkopesukone: Koneen ohjeiden mukaan pesuliuos 0,2–0,8 %.

Pintojen puhdistus: Levitä 0,3–1,5 % pesuliuosta pinnalle, anna vaikuttaa 10–15 minuuttia ja huuhtelee sitten.

Koostumus:

Natriumhydroksidi 15–30 %, kaliumhydroksidi <5 %, ionittomat pinta-aktiiviset aineet <5 %, fosfonaatit <5 %, polykarboksylaattit <5 %. 1 %:n liuoksen pH on 13.

Varotoimet:

Tiiviste on syövyttävää. Vältä kosketusta kosketusta silmiin ja ihoon. Käytä suojakäsineitä; roiskeiden vaaran sattuessa käytä silmien tai kasvojen suojausta. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Hengityssuojain on tarpeen höyryn tai aerosolin vapautuessa; käytä hengityssuojainta.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on valmistettu polyeteenistä; puhdistettu pakkaus on kierrätettävä; kuljetuspakkaus on kierrätettävää aaltopahvia ja polyeteenikalvoa.

Pakkaukset

10 L ja 25 L muovikanisterit; 200 L tynnyri

Lue lisää sivu 2 →



Marlepi

Voimakkaasti alkalinen, vahaamaton pesuaine

Taulukko 1 MARLEPI-työliuos pitoisuus sähköjohtokyvyn funktiona	
Marlepi-työliuoksen pitoisuus, %	Sähkönjohtavuus, mS/cm
0,2	4,3
0,3	6,8
0,4	8,5
0,5	11
0,6	12,5
0,7	14,8
0,8	16,4
0,9	18,8
1	21
1,3	27,1
1,5	31



Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia