


Plano®

SP 130

Metalli- ja kevytmetalliosienpesuaine



Käyttöala

Tuote soveltuu matalavaahtoisena erityisesti suihku- ja korkeapainepesuun. Sillä voidaan pestä myös kevytmetalliosia.

Käyttöohje

SP-130 laimennetaan vedellä: suihkupesukoneet 1-5%, korkeapainekoneet 2-8%. Suihkupesun lämpötila vaihtelee 50-80°C. Tarvittava pesuaika riippuu osien likaisuudesta; n. 5-15 min. Pesuaine kuluu käytössä ja sitä on aika ajoin lisättävä. Pesuaineen pitoisuutta voidaan seurata titraamalla.

Sisältää

Anionisia pinta-aktiivisia aineita 5-15%, ionittomia pinta-aktiivisia aineita <5%, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet <5%, fosfonaatteja <5%, korroosionestoainetta. Käyttöliuoksen pH 12,5.

Kuljetus ja varastointi:

Suojeltava kylmältä. Ainoastaan ammattikäyttöön.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan polttaa asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää. Kuljetuspakkaus kierrätettävää aaltopahvia ja PE-muovia.

Pakkauskoko

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL/LAVA	EAN-KOODI
78028038	3 x 5 L	108	4740020570706
78028037	25 L	24	4740020000135
78028036	200 L	2	4740020000142



Maahantuojaja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia