

# Plano®

## SP-130

### Metalliosien pesuaine



#### Käyttöala

Tuote on matalavaahtoisena ja soveltuu erityisesti suihku- ja korkeapainepesuun. Sillä voidaan pestä myös kevytmetalliosia.

#### Tekniset tiedot

Olomuoto Neste

#### Tehoaineet

Anionisia tensidejä	5-15%
Ionittomia tensidejä	< 5%
Fosfonaatteja	< 5 %
Korroosionestoainetta	

Käyttöliuoksen pH 12,5

#### Käyttöohje

Laimennetaan vedellä: suihkupesukoneet 1-5%, korkeapainekoneet 2-8%. Suihkupesun lämpötila vaihtelee 50°-80°C. Tarvittava pesuaika riippuu osien likaisuudesta; 5-15 min. Pesuaine kuluu käytössä ja sitä on aika ajoin lisättävä. Pesuaineen pitoisuutta voidaan seurata titraamalla.

#### Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitavaa. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

#### Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

#### Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

#### Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

#### Pakkaukset

78028036	200 L
78028037	25 L
78028038	5 L

#### Lisätiedot:

Estko Nordic Oy  
Ketjutie 3, 04220 Kerava  
myynti@estkonordic.fi



#### AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald  
Harjumaa 75403, ESTONIA