

Plano®

SP-130

Metalliosien pesuaine



Käyttöäala

Tuote on matalavaahtoisena ja soveltuu erityisesti suihku- ja korkeapainepesuun. Sillä voidaan pestä myös kevytmetalliosia.

Tekniset tiedot

Olomuoto Neste

Tehoaineet

Anionisia tensidejä	5-15%
Ionittomia tensidejä	< 5%
Fosfonaatteja	< 5 %
Korroosionestoainetta	

Käyttöliuoksen pH 12,5

Käyttöohje

Laimennetaan vedellä: suihkupesukoneet 1-5%, korkeapainekoneet 2-8%. Suihkupesun lämpötila vaihtelee 50°-80°C. Tarvittava pesuaika riippuu osien likaisuudesta; 5-15 min. Pesuaine kuluu käytössä ja sitä on aika ajoin lisättävä. Pesuaineen pitoisuutta voidaan seurata titraamalla.

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitavaa. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

Pakkaukset

78028036 200L
78028037 25L
78028038 5L EAN 4740020570706

estko nordic
askel puhtauteen!



Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

