

Plano®

TO-6

Metalliosien pesuaine



Käyttöala

TO-6 Neste on rauta-, teräs-, seos- ja kevytmetalliosien puhdistusaine.

Tekniset tiedot

Olomuoto Neste

Tehoaineet

Ionittomia tensidejä 5-15%
Anionisia tensidejä < 5%
Amfoteerisiä tensidejä < 5 %
Korroosionestoainetta

Käyttöliuoksen pH 12,8 (pH 5%=11,3)

Käyttöohje

Kammiopesukoneissa annostellaan 2-5% vesiliuokseksi. Uutta konetta käynnistettäessä lämpötilaksi suositellaan 50-85°C. Hyörypesulaitteissa aineen annostelu riippuu injektorin säädöstä. Lopullinen käyttöliuos on 5-10%. Elektronisten ilmansuodattimien kevytmetallikemien pesussa TO-6 Neste annostellaan 5-20% vesiliuokseksi. Seossuhde riippu automaattipesukoneen injektorin säädöstä. TO-6 Neste soveltuu käytettäväksi myös automaattianostelulaitteissa.

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitava. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

Varastointi

Lämpimässä, tuote on pakkasarka.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

Pakkaukset

78028034 25L

estko nordic
askel puhtauteen!



Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

