

Plano®

TO-6S

Osienpesujauhe

Käyttöala

TO-6S on kehitetty rauta-, teräs-, seosmetallija kevyt-metalliosien pesuun kuumissa altaissa sekä matalavahtoisenä ennen kaikkea kammiosuihkutus- eli osienpesukoneisiin.

Tekniset tiedot

Olomuoto Jauhe

Tehoaineet

Ionittomia tensidejä < 5%
Fosfaatteja 15-30%
Käyttöliuoksen pH 12

Käyttöohje

TO-6S annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta konetta käynnistetessä. Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaiisiin annostellaan pesuaine kierrätykseen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutuskoneissa käyttöväkevyyden on 2-10%. Suositeltava pesuliuoksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan esiintyvä vaahtoaminen johtuu joko pesuliuoksen lämpötilan laskemisesta alle 60 °C tai pesujauheen yliannostuksesta. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää, on lisättävä myös jauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa.



Metalliosien pesujauhe
TVättpulver för metalldelar

Käyttöohje: Tuote annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta konetta käynnistetessä. Pestäessä jatkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaiisiin annostellaan pesuaine kierrätykseen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutuskoneissa käyttöväkevyyden on 2-10%. Suositeltava pesuliuoksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan esiintyvä vaahtoaminen johtuu joko pesuliuoksen lämpötilan laskemisesta alle 60 °C tai pesujauheen yliannostuksesta. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamalla pesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää, on lisättävä myös jauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa. Käyttökäyttö.

Varustointi: Puhdistaan osat 1% liuonni j kammiosuihkutuskoneissa. Käytetään kuumissa altaissa ja varustetun kammiosuihkutuskoneissa. Käytetään kammiosuihkutuskoneissa. Käytetään kammiosuihkutuskoneissa. Käytetään kammiosuihkutuskoneissa. Käytetään kammiosuihkutuskoneissa.

Varastointi: Pakkaus on paksu paperinen pussi. Pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

Pakkaukset: 78028035 20 kg, 78028049 120 kg

Lisätiedot: Estko Nordic Oy, Ketjutie 3, 04220 Kerava, myynti@estkonordic.fi

AS Estko: Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald Harjumaa 75403, ESTONIA

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioittava. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Älä hengitä pölyä.

Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on paksu paperinen pussi. Pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

Pakkaukset

78028035 20 kg
78028049 120 kg

Lisätiedot:

Estko Nordic Oy
Ketjutie 3, 04220 Kerava
myynti@estkonordic.fi



AS Estko

Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, ESTONIA