



R-9G ANTI-SLIP TREATMENT FOR NATURAL STONE

Liukkauden poisto-aine kivipinnoilta Halkborttagningsmedel från stenytor

R9-G on vesipohjainen liukueste/kitkatuote kivipinnoille. Tämä tuote on tehty vähentämään liukastumisriskiä märillä pinnoilla lisäämällä lattiapintojen kitkaa, mutta samalla säilyttämällä lattian alkuperäisen ulkonäön. Sitä voi käyttää erityisesti huokoisille graniitti- ja gneissipinnoille sekä sisä- että ulkotiloissa.

Tuotteen ominaisuudet:

- Pitkäkestoinen liukuestevaikutus
- Säilyttää alkuperäisen pinnan värin
- Turvallinen luonnonkivipinnoille
- Käyttöohjeet:
- Ennen levitystä:
- Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä.
- Suojaa viereiset pinnat.
- Varmista, että pinta on kuiva.
- Älä levitä suorassa auringonvalossa, eikä paisteessa.
- Sammuuta lattialämmitys ennen levitystä.

TUOTENRO	SISÄLTÖ	KPL / LAVA
913015	12 kpl	480 kpl
913019	5 L x 4 kpl	96 kpl

Levitys:

- Käyttövalmis tuote.
- Levitä tuote matalapainekannulla, sumuttimella, telalla tai siveltimellä.
- Levitä tuotetta tasaisesti koko alueelle.
- Harjaa kevyesti, kunnes pieniä kuplia ilmestyy tuotteen pintaan.
- Odota 2 minuuttia ja harjaa uudelleen.
- Poista ylimääräinen liuos.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä.
- Tarvittaessa toista käsittely.

Varotoimet:

Testaa tuotetta ensin huomaamattomalla alueella. Mustille graniittipinnoille suositellaan useampaa testausta. Käytä suojalaseja ja -käsineitä. Vältä tuotteen joutumista silmiin tai iholle. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta, sisätiloissa.

Huomio: R9-G täyttää turvallisuusstandardit DIN 51097, DIN 51130 ja DIN 5113.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Tekniset tiedot:

- vesipitoinen, väritön liuos (hieman sininen hyväksyttäväväri)
- tiheys n. 1,0 kg/dm³
- pH 3,5
- ominaista hajua
- hyötysuhde 5-8 m²/L
- liukastumisenestovaikutuksen kesto 6-24 kuukautta.