

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.2

CEWOOD SIA / 2021 / CEWOOD A2 akustinės plokštės

1. PRODUKTO IDENTIFIKACIJA:

CEWOOD akustinės plokštės – **CW-A2-W** – gamykliniai medienos vilnos produktai **WW**

- ypatingai smulkios, supersmulkios, smulkios ir įprastos medienos vilnos struktūros;
- natūrali (nedažyta) ar dažyta
- Degumas A2-s1, d0

2. PRITAIKYMAS:

Tinkamos šilumos izoliacijai ir konstrukcijų atbimojimui pagal technines specifikacijas. **Interjero darbams ir dekoravimui, kabamosioms luboms be apkrovos. Garso sugerčiai.**

3. GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS:

CEWOOD SIA, Reg. nr. LV45403042702

Adresas: Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Aluksnes novads, LV-4336, Latvia

4. ĮGALIOTOJO ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ IR ADRESAS:

INGARS UDRIS, valdybos narys

Tel. +371 26 46 00 46, el. paštas info@cewood.com

Adresas: Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Aluksnes novads, LV-4336, Latvia

5. PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (AVCP):

AVCP Sistema 1, 3

6. SERTIFIKAVIMO STANDARTAS:

Pagal standartą **EN 13168-2012+A1:2015**

7. SERTIFIKAVIMO KOMPANIJA:

INSPECTA LATVIA A/S, NB 1325

Adresas: Skanstes 54A, Riga, LV-1013, Latvia

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas nr. 1325-CPR-3363A išduotas remiantis:

- Produkto tipo nustatymu pagal tipo nustatymo testą
- Preliminariu gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimu
- Nuolatiniu gamybos proceso stebėjimu, vertinimu ir kontrole

8. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS:


ESMINĖS SAVYBĖS	SAVYBĖS	NUORODA
Standartas	EN 13168:2012+A1+2015	
Deklaruojamas šilumos laidumas	0,074 W/m·K	EN 13168:2012+A1+2015

ESMINĖS SAVYBĖS	SAVYBĖS	NUORODA
Deklaruojama šiluminė varža		
Storis 15 mm	0,20 m ² ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Storis 15 mm	0,30 m ² ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Dydis (standartinės plokštės, mm)	2400x600; 1200x600, 600x600	EN 13168:2012+A1+2015
Dydis (kabamosios lubos, mm)	1195x595; 595x595	
Leistina matavimo nuokrypa	L4; W2; T2; S2; P2	EN 13168:2012+A1+2015
Lenkiamasis stipris (EN 12089)		
Storis 15 mm	≥ 1700 kPa	EN 12089
Storis 25 mm	≥ 1300 kPa	EN 12089
Kompresija (EN 826)		EN 12089
Storis 15 mm	≥ 300 kPa	EN 826
Storis 25 mm	≥ 500 kPa	EN 826
Asbesto išsiskyrimas	Nėra	
Chloro kiekis	< 0,06 %; klasė C13	EN 13168:2012+A1+2015
Garso sugertis. Garso aido sugerties koeficientas (α_w)	0,50 - 0,90	EN ISO 354
Degumas	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visą atsakomybę pagal ES reglamentą Nr. 305/2011.

Patvirtinta gamintojo vardu:

CEWOOD valdybos narys



Ingars Ūdris