

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 1

CEWOOD SIA / 2024 / CEWOOD akustinės plokštės

1. PRODUKTO IDENTIFIKAVIMAS:

CEWOOD akustinės plokštės **CW-W**, gamykliniai medienos vilnos produktai **WW**:

- didžiausio smulkumo (0,5), ypatingai smulkios (1,0), smulkios ir įprasto smulkumo medienos vilnos struktūros;
- natūralios spalvos (nedažytos) arba dažytos;
- degumas – B-s1, d0.

2. PRITAIKYMAS:

Tinka **šiluminei izoliacijai** ir **skiriamosioms konstrukcijoms** pagal techninę specifikaciją. **Vidaus darbams** ir dekoravimui, **kabamosioms luboms** be apkrovos. **Garso sugerčiai**.

3. GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS:

CEWOOD SIA, reg. Nr. LV45403042702

Adresas: Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Aluksnes novads, LV-4336, Latvia

4. ĮGALIOTOJO ATSTOVO PAVADINIMAS IR ADRESAS:

Netaikoma

5. PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (AVCP):

1 ir 3 AVCP sistemos

6. SERTIFIKAVIMO STANDARTAS:

Pagal standartą **EN 13168-2012+A1:2015**

7. SERTIFIKAVIMO BENDROVĖ:

INSPECTA LATVIA A/S, NB 1325

Adresas: Skanstes 54A, Riga, LV-1013, Latvia

Išduotas eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 1325-CPR-3363A

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, STATYBOS FAKULTETAS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ INSTITUTAS, TERMOIZOLIACINIŲ MEDŽIAGŲ IR AKUSTIKOS LABORATORIJA, NB 1688

Adresas: Linkmenų g. 28, Vilnius, LT-08217, Lietuva.

8. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	NUORODA
Deklaruojama šiluminė varža		EN 13168:2012+A1+2015
Storis 15 mm	0,20 m ² ·K/W	
Storis 25 mm	0,35 m ² ·K/W	
Storis 35 mm	0,50 m ² ·K/W	
Storis 50 mm	0,75 m ² ·K/W	
Deklaruojamas šiluminis laidumas	0,069 W/m·K	
Degumas	B, S1, D0	
Šilumos, erozijos, senėjimo ir (arba) irimo poveikis šiluminės varžos stabilumui	15 mm – 0,20 m ² ·K/W	
	25 mm – 0,35 m ² ·K/W	
	35 mm – 0,50 m ² ·K/W	
	50 mm – 0,70 m ² ·K/W	
	0,069 W/m·K	
	Patvarumo savybės – nenustatyta	
Šilumos, erozijos, senėjimo ir (arba) irimo poveikis degumui	Patvarumo savybės – nenustatyta	
Gniuždymas		
Storis 15 mm	CS(10)300	
Storis 25 mm	CS(10)300	
Storis 35 mm	CS(10)200	
Storis 50 mm	CS(10)200	
Lenkimas		
Storis 15 mm	≥1700 kPa	
Storis 25 mm	≥1300 kPa	
Storis 35 mm	≥1000 kPa	
Storis 50 mm	≥700 kPa	
Atsparumas tempimui	TR5	
Pralaidumas garams	MU5	
Pralaidumas vandeniui	WS 3	
Gniuždymo valkšnumas	Nenustatyta	

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	NUORODA
Garso sugertis. Garso sugerties koeficientas (α_w)	0,50 – 0,90	
Pavojingųjų medžiagų išsiskyrimas	Nenustatyta	
Smilkimas	Nenustatyta	

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visą atsakomybę pagal ES reglamentą Nr. 305/2011.

Gamintojo vardu patvirtino:

CEWOOD SIA valdybos narys



Ingars Ūdris