

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.5

CEWOOD SIA /2026 / CEWOOD Būvniecības plātnes

1. UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS KODS:

CEWOOD Būvniecības plātnes - **CW-G** - rūpnieciski ražots koka ēveļskaidas produkts **WW**

- ar regular (3,0 mm) koka ēveļskaidu
- naturāls (nekrāsots) vai krāsots
- uguns reakcija B-s1, d0

2. PIELIETOJUMS:

Piemērots ēku siltuma izolācijai un telpu norobežojošās konstrukcijās atbilstoši tehniskai specifikācijai.

3. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE:

CEWOOD SIA, Reģ. Nr. LV45403042702

Adrese: "Galdusalas-1", Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

4. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS UN KONTAKTADRESE:

Neattiecas

5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA: 1 un 3

6. SASKAŅOTAIS STANDARTS: LVS EN 13168-2012+A1:2015

7. PAZIŅOTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:

INSPECTA LATVIA A/S, NB 1325

Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija

Izsniegtais ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363A

**VIĻNAS ĢEDIMINAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTES CIVILĀS INŽENIERIJAS FAKULTĀTE,
BŪVMATERIĀLU INSTITŪTS, TERMĀLĀS SILTINĀŠANAS MATERIĀLU UN AKUSTIJAS LABORATORIJA**
(VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, INSTITUTE OF
BUILDING MATERIALS, LABORATORY OF THERMAL INSULATING MATERIALS AND ACOUSTICS),
NB 1688

Adrese: Linkmenų iela 28, Viļņa, LT-08217, Lietuva

8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS	SASKAŅOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Izmērs		LVS EN 13168-2012+A1:2015
Biezums	15, 25, 50, 100 mm	
Garums	2400	
Platums	600	
Perpendikularitāte	≤ 2 mm (S2)	
Siltumvadītspēja	0,064 W/m·K	
Siltumvadītspējas pretestība		
Biezums 15 mm	0,20 m ² ·K/W	
Biezums 25mm	0,35 m ² ·K/W	
Biezums 50mm	0,75 m ² ·K/W	
Biezums 100mm	1,55 m ² ·K/W	
Lieces stiprība		
Biezums 15 mm	≥ 1700 kPa	
Biezums 25mm	≥ 1300 kPa	
Biezums 50mm	≥ 700 kPa	
Biezums 100mm	≥ 300 kPa	
Spiedes stiprība pie 10% def.		
Biezums 15 mm	≥ 300 kPa	
Biezums 25mm	≥ 300 kPa	
Biezums 50mm	≥ 300 kPa	
Biezums 100mm	≥ 200 kPa	
Asbesta izdalīšanās	Nesatur	
Hlorīdu saturs	< 0,15%	
Uguns reakcija	B-s1, d0	

9. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

CEWOOD SIA, Valdes loceklis



Ingars Ūdris

Rīga, 01.03.2026