

Panele CEWOOD / Design CEWOOD

PO MONTAŻU

Instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji paneli CEWOOD po montażu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź stronę **cewood.com** lub skontaktuj się z naszym działem technicznym.

W ciągu kilku tygodni po zakończeniu montażu paneli mogą pojawić się niewielkie ilości pyłu, będące skutkiem procesu instalacji. Zaleca się ich usunięcie przy użyciu odkurzacza z końcówką szczotkową. ①

Jeżeli podczas montażu panele ulegną zabrudzeniu lub przetarciu, należy oczyścić ich powierzchnię wilgotną ściereczką. W przypadku powstania uszkodzeń powierzchniowych w trakcie prac montażowych, należy je delikatnie przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym. ② ③

W razie potrzeby kolor paneli można odświeżyć za pomocą pędzla lub włka malarskiego z długim włosiem. Zaleca się stosowanie farb wodnych do ich malowania. ④

- ❗ 1) Nadmierne wypełnienie struktury panelu farbą może obniżyć jego właściwości dźwiękochłonne.
2) Podczas ponownego malowania należy stosować identyczny odcień koloru; w razie potrzeby należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

**Użytkowanie i konserwacja**

Po zamontowaniu panele CEWOOD nie wymagają dodatkowych czynności konserwacyjnych. Czyszczenie powierzchni można przeprowadzać podczas standardowego sprzątania pomieszczeń.

Bieżące czyszczenie paneli jest łatwe i może być wykonywane przy użyciu odkurzacza z końcówką szczotkową. W razie potrzeby dodatkowego czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki. ⑤ ⑥

Kolor paneli można odświeżyć przy użyciu pędzla lub włka malarskiego z długim włosiem. Do malowania paneli zaleca się stosowanie farb na bazie wody. ⑦

- ❗ 1) Nadmierne wypełnienie struktury panelu farbą może obniżyć jego właściwości dźwiękochłonne.
2) Podczas ponownego malowania należy stosować identyczny odcień koloru; w razie potrzeby należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Panele CEWOOD do zastosowań wewnętrznych produkowane są z wysokiej jakości wełny drzewnej oraz cementu. Niepalny materiał charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami akustycznymi i termoizolacyjnymi, dzięki czemu znajduje zastosowanie w szerokim zakresie rozwiązań wnętrzarskich.

Panele CEWOOD wyróżniają się długą żywotnością – nawet do 50 lat. Trwały i odporny materiał zachowuje swoje właściwości pod wpływem wilgoci, jest odporny na rozwój pleśni oraz nie sprzyja występowaniu szkodników.

