CEWOOD



CEWOOD Bauplatten – Fragen und Antworten

1. **Woraus werden CEWOOD Bauplatten hergestellt?**
   Sie werden aus hochwertiger Holzwolle und Zement hergestellt. Es handelt sich um einen natürlichen und langlebigen Baustoff.

2. **Wofür sind sie vorgesehen?**
   Sie sind für den Bau von Wänden und anderen Konstruktionen vorgesehen, insbesondere als Putzträger und für Wärmedämmlösungen.

3. **Worin unterscheiden sich CEWOOD Bauplatten von CEWOOD Akustikplatten?**
   Bauplatten werden in Konstruktionen und Putzsystemen eingesetzt, während Akustikplatten zur Verbesserung des akustischen Komforts in Räumen vorgesehen sind und sichtbar bleiben.

4. **Müssen die Platten zwingend verputzt werden?**
   Empfohlen – die Platten sind für Putzsysteme vorgesehen. In Garagen, Technik- oder Wirtschaftsräumen können sie jedoch auch unverputzt bleiben.

5. **Wo können CEWOOD Bauplatten eingesetzt werden?**
   Sie werden in Wänden, Trennwänden, Decken, Dachkonstruktionen und anderen Bauteilen eingesetzt – sowohl für Innen- als auch für Außenputz.

6. **Kann man CEWOOD Bauplatten selbst montieren?**
   Ja, dabei sind jedoch die CEWOOD Montageanweisungen und die Vorgaben für das Putzsystem zu beachten.

7. **Können CEWOOD Bauplatten sowohl in Neubauten als auch bei der Renovierung älterer Gebäude eingesetzt werden?**
   Ja – sie eignen sich für Neubauten, Renovierungen, Rekonstruktionen und Restaurierungen.

8. **Ist die CEWOOD Bauplatte ein Wärmedämmstoff?**
   Die Platten verfügen über wärmedämmende Eigenschaften und tragen außerdem dazu bei, die thermische Trägheit der Konstruktion zu erhöhen.

9. **Wie reagiert die Platte auf Feuchtigkeit?**
   Die Platten tragen zur Feuchtigkeitsregulierung bei, müssen jedoch vor direktem und länger anhaltendem Kontakt mit Wasser geschützt werden.

10. **Sind für die Montage spezielle Werkzeuge erforderlich?**
    Nein – die Platten können mit üblichen Hand- oder Elektrowerkzeugen gesägt, gebohrt, geschliffen und gefräst werden.

11. **Dürfen in den Platten Öffnungen für Elektrodosen, Kabelkanäle und andere Aussparungen hergestellt werden?**
    Ja – Öffnungen können mit einer Lochsäge oder Säge hergestellt werden, während Kabelkanäle und Aussparungen ausgefräst werden können

12. **Welche wichtigen Montagehinweise sind zu beachten?**
    Die Montageart und die Befestigungsmittel sind entsprechend der Plattendicke, der Konstruktion und den zu erwartenden Belastungen auszuwählen.

13. **Können CEWOOD Bauplatten an Mauerwerk oder Metallrahmen befestigt werden?**
    Ja – dabei sind die für den jeweiligen Untergrund geeigneten Befestigungsbedingungen zu beachten.

14. **Warum werden sie besonders in Holzrahmenbauten eingesetzt?**
    Sie bilden einen guten Putzträger und eignen sich für Projekte, bei denen natürliche, nachhaltige und umweltfreundliche Baustoffe wichtig sind.

15. **Dürfen die Platten nach der Montage für eine gewisse Zeit unverputzt bleiben?**
    Ja – sofern sie vor direkter Witterungseinwirkung geschützt sind.

16. **Wie sollten die Platten vor der Montage gelagert werden?**
    Sie sind an einem trockenen, gut belüfteten Ort zu lagern und vor Regen, Wasser und Bodenfeuchtigkeit zu schützen.

17. **Warum müssen sich die Platten vor der Montage akklimatisieren?**
    Vor der Montage sollten sich die Platten 1–2 Wochen an die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit anpassen, um Maßänderungen zu reduzieren.

18. **Was ist bei der Arbeit mit CEWOOD Bauplatten zu beachten?**
    Es wird empfohlen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz zu tragen. Größere Platten sollten aus Sicherheitsgründen von zwei Personen getragen werden.

19. **Wie lange ist die Lebensdauer der Platten?**
    Sie haben eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren – sie sind langlebig und behalten ihre Eigenschaften langfristig bei.

20. **Wo können Muster angesehen oder weitere Informationen erhalten werden?**
    Besuchen Sie **www.cewood.com** oder schreiben Sie an **info@cewood.com**, um weitere Informationen zu erhalten.