CEWOOD Bauplatten – Fragen und Antworten

1. Woraus werden CEWOOD Bauplatten hergestellt?

Sie werden aus Holzwolle und Zement hergestellt.

2. Wofür sind sie vorgesehen?

Sie sind für den Bau von Wänden und anderen Konstruktionen vorgesehen, insbesondere als Putzträger und für Wärmedämmsysteme.

3. Worin unterscheiden sich CEWOOD Bauplatten von CEWOOD Akustikplatten?

Bauplatten werden in Bau- und Putzsystemen eingesetzt, während Akustikplatten für die Verbesserung der Raumakustik vorgesehen sind und sichtbar bleiben.

4. Müssen die Platten verputzt werden?

Das Verputzen wird empfohlen, da die Platten für Putzsysteme vorgesehen sind. In Garagen, Technik- oder Wirtschaftsräumen können sie jedoch auch unverputzt bleiben.

5. Wo können CEWOOD Bauplatten eingesetzt werden?

Sie können in Wänden, Trennwänden, Decken, Dachkonstruktionen und anderen Bauteilen als Putzträger für Innen- und Außenputz eingesetzt werden.

6. Kann man CEWOOD Bauplatten selbst montieren?

Ja, sofern die CEWOOD Montageanweisungen und die Anforderungen des Putzsystems eingehalten werden.

7. Können sie sowohl in Neubauten als auch bei der Renovierung älterer Gebäude eingesetzt werden?

Ja. Sie eignen sich für Neubauten, Renovierungen, Rekonstruktionen und Restaurierungen.

8. Ist eine CEWOOD Bauplatte ein Wärmedämmstoff?

Die Platten verfügen über wärmedämmende Eigenschaften. Zur Beurteilung ihrer Leistung sind die deklarierten Werte für Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand des jeweiligen Produkts und der jeweiligen Plattendicke heranzuziehen.

9. Wie reagiert die Platte auf Feuchtigkeit?

Die Platten müssen vor direktem und länger anhaltendem Kontakt mit Wasser geschützt werden. Die Montage- und Nutzungsanforderungen des Herstellers bezüglich Feuchtigkeit sind einzuhalten.

10. Sind für die Montage spezielle Werkzeuge erforderlich?

Nein. Die Platten können mit üblichen Hand- oder Elektrowerkzeugen gesägt, gebohrt, geschliffen und gefräst werden.

11. Dürfen in den Platten Öffnungen für Elektrodosen, Kabelkanäle und andere Aussparungen hergestellt werden?

Ja. Öffnungen können mit einer Lochsäge oder Säge hergestellt werden; Kabelkanäle und Aussparungen können ausgefräst werden.

12. Welche wichtigen Montagehinweise sind zu beachten?

Die Montageart und die Befestigungsmittel müssen entsprechend der Plattendicke, der Konstruktionsart und den zu erwartenden Belastungen ausgewählt werden.

13. Können CEWOOD Bauplatten an Mauerwerk oder einem Metallrahmen befestigt werden?

Ja, sofern die Befestigungsanforderungen für den jeweiligen Untergrund eingehalten werden.

14. Können CEWOOD Bauplatten in Holzrahmenbauten eingesetzt werden?

Ja. Sie können in Holzrahmenkonstruktionen als Putzträger dienen, sofern die Montagevorgaben und die Anforderungen des Putzsystems eingehalten werden.

15. Dürfen die Platten nach der Montage für eine gewisse Zeit unverputzt bleiben?

Ja, sofern sie vor direkter Witterungseinwirkung geschützt sind.

16. Wie sollten die Platten vor der Montage gelagert werden?

Sie müssen an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert und vor Regen, Wasser und Bodenfeuchtigkeit geschützt werden.

17. Warum sollten sich die Platten vor der Montage akklimatisieren?

Vor der Montage sollten sich die Platten 1–2 Wochen an die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit anpassen, um Maßänderungen zu reduzieren.

18. Was ist bei der Arbeit mit CEWOOD Bauplatten zu beachten?

Es wird empfohlen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz zu tragen. Größere Platten sollten aus Sicherheitsgründen von zwei Personen getragen werden.

19. Wie lange halten die Platten?

Ihre Nutzungsdauer hängt von den Montage-, Nutzungs- und Pflegebedingungen ab. Bei fachgerechter Montage und Pflege gemäß den Herstelleranweisungen dienen sie als langlebiger Putzträger.

20. Wo können Muster angesehen oder weitere Informationen eingeholt werden?

Besuchen Sie www.cewood.com oder schreiben Sie an info@cewood.com, um weitere Informationen zu erhalten.