

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.1

CEWOOD SIA / 2019 / CEWOOD akustiskās plātnes

1. UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS KODS:

CEWOOD akustiskās plātnes - **CW-W** - rūpnieciski ražots koka ēveļskaidas produkts **WW**

- ar extreme fine (0,5 mm), superfine (1,0 mm), fine (1,5 mm) vai regular (3,0 mm) koka ēveļskaidu
- naturāls (nekrāsots) vai krāsots
- uguns reakcija B-s1, d0

2. PIELIETOJUMS:

Piemērots ēku siltuma izolācijai un telpu norobežojošās konstrukcijās atbilstoši tehniskai specifikācijai. Iekštelpu apdarei un noformējumam, piekārtajos griestos. Skaņas absorbcijai.

3. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE:

CEWOOD SIA, Reģ. Nr. LV45403042702

Adrese: "Galdusalas-1", Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

4. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS UN KONTAKTADRESE:

INGARS ŪDRIS, Valdes loceklis

Tel. +371 26 46 00 46, E-pasts: info@cewood.com

Adrese: "Galdusalas-1", Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:

1

6. SASKAŅOTAIS STANDARTS:

LVS EN 13168-2012+A1:2015

7. PAZIŅOTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:

INSPECTA LATVIA A/S, Reģ. Nr. LV40003130421

Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija

Izsniegtais ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363A, pamatojoties uz:

- izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu
- ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu
- ražošanas procesa nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un kontrolēm

8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS	SASKAŅOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Standarts	EN 13168:2012+A1+2015	
Izmērs		
Biezums	15, 25, 35, 50 mm (T2)	LVS EN 823
Garums	2400, 1200, 1195, 600, 595 mm (L4)	LVS EN 822
Platums	600, 595 mm (W2)	LVS EN 822
Perpendikularitāte	≤ 2 mm (S2)	LVS EN 824
Siltumvadītspēja	0,066 W/m·K	LVS EN 12667
Siltumvadītspējas pretestība		
Biezums 15mm	0,20 m ² ·K/W	LVS EN 12667
Biezums 25mm	0,35 m ² ·K/W	LVS EN 12667
Biezums 35mm	0,50 m ² ·K/W	LVS EN 12667
Biezums 50mm	0,75 m ² ·K/W	LVS EN 12667
Lieces stiprība (EN 12089)		
Biezums 15mm	≥ 1700 kPa	LVS EN 12089
Biezums 25mm	≥ 1300 kPa	LVS EN 12089
Biezums 35mm	≥ 1000 kPa	LVS EN 12089
Biezums 50mm	≥ 700 kPa	LVS EN 12089
Spiedes stiprība pie 10% def. (EN 826)		
Biezums 15mm	≥ 300 kPa	LVS EN 826
Biezums 25mm	≥ 300 kPa	LVS EN 826
Biezums 35mm	≥ 200 kPa	LVS EN 826
Biezums 50mm	≥ 200 kPa	LVS EN 826
Asbesta izdalīšanās	Nesatur	
Hlorīdu saturs	< 0,06%, klase Cl3	EN 13168:2012+A1+2015
Skaņas absorbcija. Izvērstais skaņas slāpēšanas koeficients (α_w)	0,50 - 0,90	EN ISO 354
Uguns reakcija	B-s1, d0	EN 13501-1:2007

9. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas pilnvarotās personas apstiprinājums:

CEWOOD SIA, Valdes loceklis

Ingars Ūdris