

PĒC UZSTĀDĪŠANAS

Padomi CEWOOD plātņu lietošanai un apkopei pēc to uzstādīšanas. Sīkāku informāciju meklējiet: cewood.com vai sazinieties ar mūsu speciālistiem.

2 līdz 3 nedēļas pēc uzstādīšanas no plātnēm montāžas darbu rezultātā var izdalīties sīkas putekļveida daļiņas. Attīrīšanu no putekļiem veikt var vienkārši, izmantojot putekļsūcēju ar birstes uzgali. ①

Ja pēc uzstādīšanas plātnēm ir noberzumi vai tās ir netīras, materiālu varat tīrīt ar mitru lupatiņu. ②

Negludumu un uzstādīšanas laikā radušos virsmas defektu likvidēšanai apstrādājiet virsmu ar smalku smilšpapīru. ③

Ja nepieciešams, dekoratīvo/akustisko plātņu krāsas atjaunošanai varat izmantot izsmidzināmo krāsu rokas baloniņā. Piemeklējiet precīzi atbilstošu krāsas toni un atceraties pirms krāsas uzklāšanas sakratīt baloniņu. ④



Ekspluatācija un apkope

CEWOOD plātnēm pēc uzstādīšanas nav nepieciešama īpaša apkope. Virsmu tīrīšanu veic reizē ar pārējo telpas elementu tīrīšanas ciklu.

Vispārējo tīrīšanu viegli var veikt ar parasto putekļsūcēju, izmantojot birstes uzgali. Ja nepieciešams veikt papildu tīrīšanu, izmantojiet viegli samitrinātu lupatiņu. ⑤ ⑥

Ja nepieciešams krāsot plātnes, izmantojiet rullīti ar gariem sariem vai rokas aerosolu. Krāsa uz ūdens bāzes neietekmē materiāla skaņas absorbciju. ⑦ ⑧

CEWOOD dekoratīvās / akustiskās plātnes ir kvalitatīvs un izturīgs materiāls. Tās tiek ražotas, izmantojot augstākās kvalitātes koksnis, kas tās padara lieliski piemērotas gludām, līdzinām virsmām ar augstu estētisko vērtību.

CEWOOD plātnes kalpo ļoti ilgi, to darba mūžs ir līdz pat 100 gadi. Robustais un izturīgais materiāls nepakļaujas mitruma iedarbībai, nepelē un tajā nedzīvo kaitēkļi.

Pateicoties sastāvā esošajam cementam, plātnes saglabā formu un tās neietekmē mitrums, bet koka skaida nodrošina ērtu un parocīgu apstrādi un skrūvēšanu.

