

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.1**

*CEWOOD SIA / 2020 / CEWOOD akustinės plokštės*

### **1. PRODUKTO IDENTIFIKACIJA:**

CEWOOD akustinės plokštės – **CW-W** – gamykliniai medienos vilnos produktai **WW**

- ypatingai smulkios, supersmulkios, smulkios ir įprastos medienos vilnos struktūros;
- natūrali (nedažyta) ar dažyta
- Degumas B-s1, d0

### **2. PRITAIKYMAS:**

Tinkamos šilumos izoliacijai ir konstrukcijų atbimojimui pagal technines specifikacijas. **Interjero darbams** ir dekoravimui, **kabamosioms luboms** be apkrovos. **Garso sugerčiai**.

### **3. GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS:**

CEWOOD SIA, Reg. nr. LV45403042702

Adresas: Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Aluksnes novads, LV-4336, Latvia

### **4. ĪGALĪOTOJO ATSTOVO VARDAS, PAVARDĒ IR ADRESAS:**

**INGARS UDRIS**, valdybos narys

Tel. +371 26 46 00 46, el. paštas [info@cewood.com](mailto:info@cewood.com)

Adresas: Galdusalas 1, Jaunlaicenes pagasts, Aluksnes novads, LV-4336, Latvia

### **5. PRODUKTO EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (AVCP):**

AVCP Sistema 1

### **6. SERTIFIKAVIMO STANDARTAS:**

Pagal standartą **EN 13168-2012+A1:2015**

### **7. SERTIFIKAVIMO KOMPANIJA:**

**INSPECTA LATVIA** A/S, reg. nr. LV40003130421

Adresas: Skanstes 54A, Riga, LV-1013, Latvia

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas nr. 1325-CPR-3363A išduotas remiantis:

- Produkto tipo nustatymu pagal tipo nustatymo testą
- Preliminariu gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimu
- Nuolatiniu gamybos proceso stebėjimu, vertinimu ir kontrole

**8. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS:**

ESMINĖS SAVYBĖS	SAVYBĖS	NUORODA
Standartas	EN 13168:2012+A1+2015	
Deklaruojamas šilumos laidumas	0,066 W/m·K	EN 13168:2012+A1+2015
Deklaruojama šiluminė varža		
Storis 15 mm	0,20 m <sup>2</sup> ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Storis 25mm	0,35 m <sup>2</sup> ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Storis 35mm	0,50 m <sup>2</sup> ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Storis 50mm	0,75 m <sup>2</sup> ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Dydis (standartinės plokštės, mm)	2400x600; 1200x600; 600x600	EN 13168:2012+A1+2015
Dydis (kabamosios lubos, mm)	1195x595; 595x595	EN 13168:2012+A1+2015
Leistina matavimo nuokrypa	L4; W2; T2; S2; P2	EN 13168:2012+A1+2015
Lenkiamasis stipris (EN 12089)		
Storis 15mm	≥ 1700 kPa	EN 12089
Storis 25mm	≥ 1300 kPa	EN 12089
Storis 35mm	≥ 1000 kPa	EN 12089
Storis 50mm	≥ 700 kPa	EN 12089
Kompresija (EN 826)		
Storis 15mm	≥ 300 kPa	EN 826
Storis 25mm	≥ 300 kPa	EN 826
Storis 35mm	≥ 200 kPa	EN 826
Storis 50mm	≥ 200 kPa	EN 826
Asbesto išsiskyrimas	Nėra	
Chloro kiekis	< 0,06%, klasė C13	EN 13168:2012+A1+2015
Garso sugertis. Garso aido sugerties koeficientas ( $\alpha_w$ )	0,50 - 0,90	EN ISO 354
Degumas	B-s1, d0	EN 13501-1:2007

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išleista 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visą atsakomybę pagal ES reglamentą Nr. 305/2011.

Patvirtinta gamintojo vardu:

CEWOOD SIA, valdybos narys



Ingars Ūdris