

## **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.2**

*CEWOOD SIA / 2021 / CEWOOD Akustiskās A2 plātnes*

**1. UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS KODS:**

CEWOOD akustiskās plātnes - **CW-A2-W** - rūpnieciski ražots koka ēveļskaidas produkts **WW**

- ar extreme fine (0,5 mm), superfine (1,0 mm), fine (1,5 mm) vai regular (3,0 mm) koka ēveļskaidu
- naturāls (nekrāsots) vai krāsots
- uguns reakcija A2-s1, d0

**2. PIELIETOJUMS:**

Piemērots ēku siltuma izolācijai un telpu norobežojošās konstrukcijās atbilstoši tehniskai specifikācijai. Iekštelpu apdarei un noformējumam, piekārtajos griestos. Skaņas absorbcijai.

**3. RAŽOTĀJA NOSAUKUMS UN ADRESE:**

**CEWOOD SIA**, Reģ. Nr. LV45403042702

Adrese: "Galdusalas-1", Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija

**4. PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA VĀRDS UN KONTAKTADRESE:**

**Neattiecas**

**5. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:**

**1 un 3**

**6. SASKAŅOTAIS STANDARTS:**

**LVS EN 13168-2012+A1:2015**

**7. PAZIŅOTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS UN IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:**

**INSPECTA LATVIA A/S**, NB 1325

Adrese: Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Latvija

Izsniegtais ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363A, pamatojoties uz:

- izstrādājuma tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa testu
- ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo inspicēšanu
- ražošanas procesa nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un kontrolēm

**8. DEKLARĒTĀS EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:**

<b>BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI</b>	<b>EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS</b>	<b>SASKAŅOTĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA</b>
Standarts	EN 13168:2012+A1+2015	
Izmērs (standarta paneļiem, mm)	2400x600; 1200x600, 600x600	EN 13168:2012+A1+2015
Izmērs (piekarajiem griestiem, mm)	1195x595; 595x595	EN 13168:2012+A1+2015
Biezums	15, 25	EN 13168:2012+A1+2015
Dimensiju tolerance	L4; W2; T2; S2; P2	EN 13168:2012+A1+2015
Siltumvadītspēja	0,074 W/m·K	EN 13168:2012+A1+2015
Siltumvadītspējas pretestība		
Biezums 15mm	0,20 m <sup>2</sup> ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Biezums 25mm	0,30 m <sup>2</sup> ·K/W	EN 13168:2012+A1+2015
Lieces stiprība (EN 12089)		
Biezums 15mm	≥ 1700 kPa	EN 12089
Biezums 25mm	≥ 1300 kPa	EN 12089
Spiedes stiprība pie 10% def. (EN 826)		
Biezums 15mm	≥ 300 kPa	EN 826
Biezums 25mm	≥ 500 kPa	EN 826
Azbesta izdalīšanās	Nesatur	
Hlorīdu saturs	< 0,06%, klase C13	EN 13168:2012+A1+2015
Skaņas absorbcija. Izvērstais skaņas slāpēšanas koeficients ( $\alpha_w$ )	0,50 - 0,90	EN ISO 354
Uguns reakcija	A2-s1, d0	EN 13501-1:2007

9. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

CEWOOD SIA, Valdes loceklis



Ingars Ūdris