



Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3363B

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizrādājumu regula jeb *CPR*), šis sertifikāts attiecas uz būvizrādājumu

**Kokšķiedru (WW) siltumizolācijas izstrādājumi:
fibrolīta plātnes CEWOOD CW-W, CEWOOD CW-G, CEWOOD CW-A2,
CEWOOD CW-BARCODE, un kompozītplātnes CEWOOD CW-PLUS
saskaņā ar pielikumu,**

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:
SIA „CEWOOD”

Galdusalas-1, Jaunlaicene, Alūksne, LV - 4336, Latvija; reģ. Nr. 45403042702

RAŽOTNES ADRESE:

SIA „CEWOOD” ražotne “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV - 4336, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 13168:2012+A1:2015

saskaņā ar sistēmu 1, sertifikātā norādītajām ekspluatācijas īpašībām, ir piemēroti, un ka
būvizrādājuma ekspluatācijas īpašības ir novērtētas kā noturību saglabājošas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2016. gada 8. septembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

2023. gada 28. septembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS



Produkts: Kokšķiedru (WW) siltumizolācijas izstrādājumi: fibrolīta plātnes CEWOOD CW-W, CEWOOD CW-G, CEWOOD CW-A2, CEWOOD CW-BARCODE un kompozītplātnes CEWOOD CW-PLUS.

Ražotājs: SIA „CEWOOD” ražotne “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, Latvija.

CEWOOD CW-W	
Koka ēvelskaidas	0,7 - 1,0 - 1,5 - 3,0 mm
Saistviela	cements, kaļķakmens milti
Plātnes biezums	15 - 50 mm
Plātnes blīvums	370 - 550 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0
CEWOOD CW-G	
Koka ēvelskaidas	1,0 - 1,5 - 3,0 mm
Saistviela	cements
Plātnes biezums	25 - 100 mm
Plātnes blīvums	324 - 506 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0
CEWOOD CW-A2	
Koka ēvelskaidas	1 - 1,5 mm
Saistviela	cements, kaļķakmens milti
Plātnes biezums	15 mm / 25 mm
Plātnes blīvums	830 kg/m ³ / 580 kg/m ³
Ugunsreakcija	A2-s1,d0
CEWOOD CW-BARCODE	
Koka ēvelskaidas	1 mm
Saistviela	cements, kaļķakmens milti
Plātnes biezums	25 mm / 35 mm
Plātnes blīvums	477 - 583 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0
Kompozītplātne CEWOOD CW-PLUS	
Plātnes kopējais biezums	45 - 125 mm
Plātnes kopējais blīvums	370 - 550 kg/m ³
Ugunsreakcija	B-s1,d0
WW plātne	
Koka ēvelskaidas	1 - 1,5 mm
Saistviela	cements, kaļķakmens milti
Plātnes blīvums	420 kg/m ³
Plātnes biezums	25 mm
MW plātne	
Plātnes blīvums	125 - 255 kg/m ³
Plātnes biezums	20 - 100 mm

2023. gada 28. septembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv