

## GARANTIJA

CEWOOD plātnes ir augstas kvalitātes un izturīgs materiāls. Plātnes tiek ražotas no augstākās kvalitātes koksnes ēvelškaidas un saistvielas – portlandcements, kas padara tās īpaši piemērotas sienu un griestu apdarei dažādās iekštelpās ar augstu estētisko vērtību.

Ražotājs CEWOOD plātnēm, kas uzskaitītas zemāk, piešķir 10 gadu garantiju, skaitot no nosūtīšanas brīža no rūpnīcas. Garantijas laikā ražotājs garantē akustisko plātņu atbilstību attiecīgajai tehniskajai specifikācijai un paneļiem piemērojamiem Eiropas standartiem. Piegādes brīdī plātnēm nedrīkst būt vizuālu defektu. Ja plātņu uzstādīšana tiek veikta saskaņā ar instrukcijām un tās tiek uzstādītas piemērotos klimatiskajos apstākļos, jebkāda ražotāja neatbilstība tiek segta garantijas ietvaros.

### Garantija attiecas uz šādām CEWOOD plātnēm:

- Plātņu biezums: 15, 25, 35 un 50 mm
- Koka skaidas platums: 0,5 mm (E – extreme fine), 1,0 mm (S – super fine), 1,5 mm (F – fine), 3,00 mm (R – regular)

### Garantija CEWOOD plātnēm ir spēkā, ievērojot šādus nosacījumus:

CEWOOD plātnes pieņemšanas brīdī ir jāpārbauda attiecībā uz vizuāliem defektiem, citām neatbilstībām un atbilstību pasūtījumam. Ja tiek konstatēta jebkāda neatbilstība, attiecīgas piezīmes jānorāda piegādes dokumentos un/vai nekavējoties rakstveidā jāinformē ražotājs vai piegādātājs.

Plātnes jāuzglabā saskaņā ar CEWOOD izstrādātajiem noteikumiem, kas pieejami vietnē [www.cewood.com](http://www.cewood.com) sadaļā "Lejupielādes", instrukcijā "Pirms uzstādīšanās".

Plātņu aklimatizācijas process uzstādīšanas apstākļos ir būtisks. Ieteicamais aklimatizācijas periods pirms uzstādīšanas ir 1–2 nedēļas. Papildu informācija pieejama vietnē [www.cewood.com](http://www.cewood.com) sadaļā "Lejupielādes", instrukcijā "Pirms uzstādīšanās".

Visiem būtiskajiem būvdarbiem vai remontdarbiem telpā, kur paredzēta CEWOOD plātņu uzstādīšana, jābūt pabeigtiem, lai izvairītos no pārmērīga mitruma, putekļiem, citiem netīrumiem, ķīmiskām vielām, neatbilstošas temperatūras, paaugstinātas vibrācijas vai citiem faktoriem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt plātnes.

Plātnes drīkst stiprināt temperatūrā no +5 līdz +45 °C.

CEWOOD plātņu kopšanas un uzturēšanas vadlīnijas ir pieejamas vietnē [www.cewood.com](http://www.cewood.com) sadaļā "Lejupielādes", instrukcijā "Pēc uzstādīšanās".

Plātnes jāuzstāda saskaņā ar CEWOOD uzstādīšanās norādēm, kas pieejamas vietnē [www.cewood.com](http://www.cewood.com) sadaļā "Lejupielādes" – skatīt instrukciju "CEWOOD plātnes" vai papildu failus sadaļā "Uzstādīšanas norādes".

Garantija zaudē spēku, ja plātnes tiek uzstādītas nepiemērotās telpās vai klimatiskajos apstākļos, kā arī gadījumos, ja plātnes ir bojātas transportēšanas, uzglabāšanas vai citā posmā. Garantija netiek piemērota arī tad, ja plātnes ir nepareizi uzstādītas vai apstrādātas, vai ja tās jebkādā veidā ir modificētas, mainot to tehniskās īpašības vai ietekmējot to nestspēju.

