

## Dekoratīvines / akustinās plokštes

**PO SUMONTAVIMO**

Sumontuotų CEWOOD plokščių priežiūros instrukcija. Norėdami išsamesnės informacijos apsilankykite svetainėje [www.cewood.com](http://www.cewood.com) arba susisiekite su mūsų teknikais.

Dėl montavimo proceso keletą savaičių po plokščių įrengimo gali būti smulkių dulkelių. Pašalinkite jas dulkių siurbliu naudodami antgalį su šepetėliu. ①

Jeigu plokštės nešvarios arba montavimo metu buvo šlifuojamos, nuvalykite jų paviršių drėgna šluoste. Jei dėl montavimo darbų ant plokštės paviršiaus atsirado defektų, pašveikite jį švelniu švitiniu popieriumi. ② ③

Dekoratyviųjų / akustinių plokščių spalvą galima atstatyti naudojant purškiamus dažus. Pasirinkite derančią spalvą ir nepamirškite, kad prieš dažymą flakoną reikia purtyti bent vieną minutę. ④

**Naudojimas ir priežiūra**

Sumontuotoms CEWOOD plokštėms nereikia jokios papildomos priežiūros. Paviršiaus valymas gali būti atliekamas kartu su įprastais patalpų valymo darbais.

Įprastas valymas nesunkus – pakanka dulkių siurblio ir antgalio su šepetėliu. Jei reikia papildomo valymo, naudokite drėgną šluostę. ⑤ ⑥

Spalvą galima atnaujinti naudojant purškiamus dažus arba volelį ilgais plaukeliais. Vandeniniai dažai plokščių garso sugerties nepablogina. ⑦ ⑧

Patalpų apdailai skirtos CEWOOD dekoratyvinės / akustinės plokštės pagamintos iš aukštos kokybės medienos vilnos ir cemento. Ši ugniai atspari medžiaga pasižymi puikiomis garso ir šilumos izoliacijos savybėmis ir tinka įvairiausiems interjero sprendimams.

CEWOOD plokščių tarnavimo laikas labai ilgas ir gali siekti 100 metų. Ši patvari medžiaga nekeičia savybių veikiamo drėgmės. Plokštėse nesiveisia pelėsis ir parazitai.

Dėl sudėtyje esančio cemento plokštės išlaiko formą ir nekeičia savybių veikiamos drėgmės, o iš medienos vilnos pagaminta pagrindinė dalis užtikrina lengvą ir patogų naudojimą bei montavimą.

