

SICHERHEITSDATENBLATT

Juli 2025

Gemäß der Verordnung REACH 1907/2006 gelten die CEWOOD Holzwolleplatten als Erzeugnisse im Sinne dieser Verordnung. Die Verordnung erfordert keine Sicherheitsdatenblätter für Erzeugnisse. CEWOOD hat jedoch auf freiwilliger Basis dieses Dokument für einen sicheren Umgang mit dem Produkt erstellt.

PRODUKTBEZEICHNUNG

Produkte	CEWOOD Akustikplatten: CW-W; CW-G; CW-A2, CW-PLUS
Hersteller	SIA "CEWOOD" Galdusalas-1, Jaunlaicenes pag., Aluksnes nov., LV-4336, Lettland
Produkttyp	Holzwolleplatten
Anwendung	Decken, Wände
Produktkomponenten für CW-W; CW-G; CW-A2	Holzwolle, Zement, Wasser
Produktkomponenten für CW-PLUS	Mehrschichtplatten sind aus CEWOOD Holzwolleplatten und Mineralwolle oder anderen Materialien hergestellt.

GEFAHRENERMITTLUNG

Nicht klassifiziert.

ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Augenkontakt	Mit Wasser abwaschen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.
Hautkontakt	Bei Reizungen die Haut mit Wasser und Seife waschen.
Verschlucken	Beim Verschlucken den Mund spülen, es werden keine ernsthaften Auswirkungen erwartet.
Inhalation	Das Einatmen von Staub kann zu Reizungen der oberen Atemwege führen, in dem Fall - frische Luft einatmen, Kontakt mit Staub beenden. Bei weiterem Reizempfinden kontaktieren Sie bitte umgehend einen Arzt oder holen sich medizinische Hilfe.

BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

Die Produkte sind gemäß EN 13501-1 klassifiziert. Geringe Entzündbarkeit. Fernhalten von Entzündungsherden. Löschmittel: Wassernebel, Schaum, Kohlendioxid, Pulver.

CEWOOD CW-A2	Klassifikation: A2-s1, d0
CEWOOD CW-W; CW-G; CW-PLUS	Klassifikation: B-s1, d0

SICHERHEITSSMASSNAHMEN

Umweltschutzmaßnahmen	Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen. Verschüttetes Material auffangen, um es gegebenenfalls wiederzuverwenden oder in Abfallbehälter zu überführen.
Persönliche Vorsichtsmaßnahmen	Bei erheblicher Staubkonzentration wird eine geeignete Maske empfohlen. Normale Schutzkleidung gemäß lokalen Vorschriften wird empfohlen

VERARBEITUNG UND LAGERUNG

Keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Das Produkt muss trocken gehalten werden.

SICHERHEITSDATENBLATT

Juli 2025

Persönliche Schutzmaßnahmen

Die Verwendung von geeigneten Handschuhen bei Verarbeitung der Platten wird empfohlen. Der Gebrauch von speziellen Gesichtsmasken und Brillen ist im Falle von dem Staub oder dem Rieseln der Holzfaser empfohlen.

PHYSIKALISCHE WERTE

Optik	Fest und faserig, verschiedene Farben
Geruch	Geruchlos
Siedepunkt	Nicht zutreffend
Schmelzpunkt	Nicht zutreffend
pH	Nicht zutreffend
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Entflammbarkeit	Nicht zutreffend
Explosionseigenschaften	Nicht zutreffend
Oxidierende Eigenschaften	Nicht zutreffend
Dampfdruck	Nicht zutreffend
Relative Dichte	324-580 kg/m ³
Löslichkeit in Wasser und im Lösungsmittel	Nicht löslich
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser	Nicht zutreffend
Viskosität	Nicht zutreffend
Dampfdichte	Nicht zutreffend
Verdunstungsrate	Nicht zutreffend

STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Die Produkte sind stabil und nicht reaktiv sofern die Herstellerangaben beachtet werden.

TOXIKOLOGISCHE INFORMATION

Die Produkte haben keine nachteiligen giftigen Eigenschaften.

UMWELTINFORMATION

Fest, träge.

ABFALL-ENTSORGUNG

Vermeiden Sie Abfließen in das Oberflächenwasser. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

TRANSPORTINFORMATIONEN

Lieferung verursacht keine bekannten Risiken.

INFORMATIONEN ÜBER VORSCHRIFTEN

Das Produkt unterliegt der Verordnung über Bauprodukte gemäß EN 13168.

Die obigen Daten beziehen sich nur auf Sicherheits- und Umweltaspekte. Dies sind keine technischen Informationen. Die angegebenen Daten sind nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: info@cewood.com.