

GARANTIE

CEWOOD Platten sind ein hochwertiges und langlebiges Material. Die Platten werden aus hochwertiger Holzwolle und dem Bindemittel Portlandzement hergestellt, wodurch sie sich ideal für Wand- und Deckenverkleidungen in verschiedenen Innenräumen mit hohem ästhetischem Anspruch eignen.

Der Hersteller gewährt auf die unten aufgeführten CEWOOD Platten eine Garantie von 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Auslieferung aus dem Werk. Während der Garantiezeit garantiert der Hersteller, dass die Akustikplatten den entsprechenden technischen Spezifikationen und den für die Platten geltenden europäischen Normen entsprechen. Zum Zeitpunkt der Lieferung dürfen die Platten keine sichtbaren Mängel aufweisen. Wenn die Montage der Platten gemäß den Installationsanweisungen erfolgt und die Platten unter geeigneten klimatischen Bedingungen installiert werden, werden etwaige vom Hersteller zu vertretende Abweichungen von dieser Garantie abgedeckt.

Die Garantie gilt für folgende CEWOOD Platten:

- CEWOOD Plattendicke: 15, 25, 35 und 50 mm
- Spanbreite: 0,5 mm (E – Extreme Fine), 1,0 mm (S – Super Fine), 1,5 mm (F – Fine), 3,0 mm (R – Regular)

Die Garantie für CEWOOD Platten gilt jedoch unter folgenden Bedingungen:

Die CEWOOD Platten müssen bei der Warenannahme auf sichtbare Mängel oder andere Abweichungen sowie auf Übereinstimmung mit der Bestellung geprüft werden. Wird eine Abweichung festgestellt, müssen entsprechende Vermerke in den Lieferdokumenten gemacht und/oder der Hersteller oder Lieferant unverzüglich schriftlich informiert werden.

Die Platten müssen gemäß den von CEWOOD festgelegten Lagerbedingungen gelagert werden, die auf www.cewood.com im Bereich „Downloads“ unter der Anleitung „Vor der Installation“ verfügbar sind.

Der Akklimatisierungsprozess unter den Installationsbedingungen ist für die Platten von entscheidender Bedeutung. Die empfohlene Akklimatisierungszeit vor der Installation beträgt 1–2 Wochen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cewood.com im Bereich „Downloads“ in der Anleitung „Vor der Installation“.

Alle wesentlichen Bau- oder Renovierungsarbeiten in dem Raum, in dem CEWOOD Platten installiert werden sollen, müssen abgeschlossen sein, um übermäßige Feuchtigkeit, Staub, andere Verschmutzungen, Chemikalien, ungeeignete Temperaturen, erhöhte Vibrationen oder andere Faktoren zu vermeiden, die sich negativ auf die Platten auswirken könnten.

Die Platten können bei Temperaturen zwischen +5 und +45 °C montiert werden.

Für Hinweise zur Pflege der CEWOOD Platten besuchen Sie bitte www.cewood.com im Bereich „Downloads“ in der Anleitung „Nach der Installation“.

Die Platten müssen gemäß den CEWOOD Richtlinien installiert werden, die auf www.cewood.com im Bereich „Downloads“ verfügbar sind – siehe die Anleitung „CEWOOD Platten“ oder weitere Dateien unter „Installationsanleitungen“.

Die Garantie erlischt, wenn die Platten in ungeeigneten Räumen oder unter ungeeigneten klimatischen Bedingungen installiert werden sowie bei Platten, die während des Transports, der Lagerung oder zu einem anderen Zeitpunkt beschädigt wurden. Die Garantie gilt ebenfalls nicht, wenn die Platten unsachgemäß installiert oder bearbeitet werden oder wenn sie in irgendeiner Weise verändert werden, wodurch ihre technischen Eigenschaften oder ihre Tragfähigkeit beeinträchtigt werden.

