

Declaration of Performance EN 14055**CE Declaration of Performance****EN****No: A-DOP-14055**

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representantive:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14055: 2018

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	
Watertightness/Leaktightness	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Outlet Valve Reliability	Pass (✓) / Technical Class*	
Noise Level	Technical Class*	
Flushing Volume	Pass (✓) / NPD*	
Durability	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DAMLA TRAKYA

(Senior Quality Assurance Manager)

İstanbul

05.03.2024

Declaration of Performance EN 14055**UKCA Declaration of Performance****EN****No: A-DOP-14055**

1. Unique identification code of the product type:

See Product List

2. Intended use/es:

Personal Hygiene (PH)

3. Manufacturer:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Authorised representantive:

Vitra UK Limited Park 34, Collett, Didcot Oxfordshire
OX11 7WB United Kingdom
Email: info@vitra.co.uk
Web : www.vitra.co.uk
T +44 (0) 1235 750 990
F +44 (0) 1235 750 980

5. System/s of AVCP:

System 4

6a. Harmonised standard:

EN 14055: 2018

7. Declared performance/s:

Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Watertightness/Leaktightness	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Outlet Valve Reliability	Pass (✓)/ Technical Class*	
Noise Level	Technical Class*	
Flushing Volume	Pass (✓) / NPD*	
Durability	Pass (✓) / NPD*	

*The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specifies in the product list. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, as it is effect in the United Kingdom under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DAMLA TRAKYA

(Senior Quality Assurance Manager)

İstanbul

05.03.2024

Declaration of Performance EN 14055**CE Leistungserklärung****DE****No: A-DOP-14055**

1. Eindeutiger identifikationscode des produkttyps:

Siehe Produktliste

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupeki@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22

4. Bevollmächtigter:

VitrA Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267

5. System/e von AVCP:

System 4

6a. Harmonisierte norm:

EN 14055: 2018

7. Erklärte leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Wasserdichtheit/Dichtheit	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Zuverlässigkeit des Auslassventils	Bestanden (✓) / Technische Klasse*	
Geräuschpegel	Technische Klasse*	
Spülvolumen	Bestanden (✓) / NPD*	
Haltbarkeit	Bestanden (✓) / NPD*	

*Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den in der Produktliste angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

DAMLA TRAKYA

(Leitender Qualitätssicherung)

İstanbul

05.03.2022

Declaration of Performance EN 14055



CE Déclaration Des Performances

FR

No: A-DOP-14055

1. Code d'identification unique du produit-type :

Veuillez Voir le Liste de Produits

2. Utilisation ou utilisations prévues :

Hygiène Personnelle (PH)

3. Fabricant :

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beyza.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Représentant autorisé :

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Systèmes d'AVCP :

Système 4

6a. Norme harmonisée :

EN 14055 : 2018

7. Performance déclarée :

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Étanchéité/Étanchéité	Réussi (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Fiabilité de la vanne de sortie	Réussi (✓) / Classe Technique*	
Niveau de bruit	Classe Technique*	
Volume di lavaggio	Réussi (✓) / NPD*	
Durabilité	Réussi (✓) / NPD*	

*La performance spécifique de l'article individuel est déterminée par le code caractéristique spécifié dans la liste des produits. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, cela est indiqué par 'NPD'.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

DAMLA TRAKYA

(Responsable Assurance Qualité Sénior)

İstanbul

05.03.2024

Declaration of Performance EN 14055



CE Performans Beyanı

TR

No: A-DOP-14055

1. Ürün tipi kimlik kodu:

Ürün Listesine Bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Sağlığa Uygunluk (PH)

3. İmalatçı:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beysa.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Yetkili temsilci:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : gokcen.tunali@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

5. Performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri:

Sistem 4

6a. Uyumlaştırılmış standart:

EN 14055: 2018

7. Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Su Sızdırmazlığı / Sızdırmazlık	Geçer (✓)/ NPD*	EN 14055:2018
Çıkış Valfi Güvenilirliği	Geçer (✓) / Teknik Sınıf*	
Gürültü Seviyesi	Teknik Sınıf*	
Yıkama Hacmi	Geçer (✓)/ NPD*	
Dayanıklılık	Geçer (✓)/ NPD*	

*Her bir parçanın özel performansı, ürün listesinde belirtilen karakteristik kod tarafından belirlenir. Temel bir özellik için herhangi bir performans belirlenmemişse, bu "NPD" ile belirtilir.

Yukarıda tanımlanan ürün beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. (EU) No 305/2011 Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

DAMLA TRAKYA

(Kalite Güvence Müdürü)

İstanbul

05.03.2024

Declaration of Performance EN 14055



CE Dichiarazione Di Prestazione

IT

No: A-DOP-14055

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Vedi la Lista Prodotti

2. Usi previsti:

Igiene Personale (PH)

3. Produttore:

*Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:7
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
Email : beysa.ozupek@vitra.com.tr
Web : www.vitra.com.tr
T +90 212 350 80 00
F +90 212 350 81 22*

4. Rappresentante Autorizzato:

*Vitra Bad GmbH Agrippinawerft 24 50678 Köln
Email: claudio.conigliello@vitra-bad.de
Web : www.vitra-bad.de
T +49 221 277368 267
F +49 221 277368 5 267*

5. Sistema di AVCP:

Sistema 4

6a. Norma Armonizzata:

EN 14055: 2018

7. Prestazione dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifiche Tecniche Armonizzate
Impermeabilità/Impermeabilità	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2018
Affidabilità della valvola di scarico	Pass (✓) / Classe tecnica*	
Livello di rumore	Classe tecnica*	
Volume di lavaggio	Pass (✓) / NPD*	
Durabilità	Pass (✓) / NPD*	

*La prestazione specifica del singolo articolo è determinata dal codice caratteristiche specificato nella lista prodotti. Se nessuna performance è stata determinata per una caratteristica essenziale, questa è indicata con "NPD".

La prestazione del prodotto identificato qui sopra è in conformità alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata, in accordo con il Regolamento UE 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato qui sopra.

Firmato per o a nome del produttore da:

DAMLA TRAKYA

(Manager Assicurazione Qualità)

İstanbul

05.03.2024

Declaration of Performance EN 14055**Product List / Produktliste / Liste De Produits / Ürün Listesi / Elenco Dei Prodotti**

Code Typ/ Kod/ Codice	Type/ Typ / Taper/ Tip / Typa	Watertightness- Leaktightness/ Wasserdichtheit- Dichtheit/ Étanchéité- Étanchéité/ Su Sızdırmazlığı- Sızdırmazlık/ Impermeabilità- Impermeabilità/	Outlet Valve Reliability/ Zuverlässigkeit des Auslassventils/ Fiabilité de la vanne de sortie/ Çıkış Valfi Güvenilirliği/ Affidabilità della valvola di scarico	Noise level/ Geräuschpegel/ Niveau de bruit/ Gürültü Seviyesi/ Livello di rumore	Flushing volume/ Spülvolumen/ Volume di lavaggio/ Yıkama Hacmi/ Volume di lavaggio	Durability/ Haltbarkeit/ Durabilité/ Dayanıklılık/ Durabilità
700-2009	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2010	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2012	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2013	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2014	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2016	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2018	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2019	CL 1	✓	II	I	✓	✓
700-2020	CL 1	✓	II	I	✓	✓
720-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
720-5800-01KF	CL 1	✓	II	I	✓	✓
730-1740-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
730-1800-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
730-1851-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5803-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5804-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5805-01	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
732-5812-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
738-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
742-5800-01KF	CL 1	✓	II	I	✓	✓
742-5802-01KF	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-1740-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-1740-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
761-1740-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
761-1745-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-1745-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
761-1851-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-1855-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5803-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5805-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5805-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
761-5823-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5825-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5825-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
761-5833-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5835-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENCE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ - SSA

Declaration of Performance EN 14055

761-5835-01UK	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-1700-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1735-01	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-1740-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1804-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1850-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1851-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1851-01UYT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-4800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-4802-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-4805-01	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5800-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5800-01EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5801-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5802-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5803-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5804-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5805-01	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-5850-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5855-01	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
768-1700-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1700-01UYT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1735-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1740-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1804-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1850-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1851-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1851-01UYT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-4800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5800-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5801-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5802-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5804-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5850-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1760-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1761-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1770-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1771-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5760-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5760-01MY	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5761-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5761-01MY	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5770-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5771-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENÇE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENÇE MÜDÜRÜ - SSA

Declaration of Performance EN 14055

773-5060-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
773-5061-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
773-5760-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
773-5761-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
800-1918	CL 1	✓	II	I	✓	✓
738-5801-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
800-2027	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5805-01BQ	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
732-5800-01NN	CL 1	✓	II	I	✓	✓
738-5800-01NN	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5812-01NN	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-185101TPL-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5803-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5803-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5823-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5803-01MB	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5803-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5823-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5803-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5833-01RT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5805-02	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-5805-02	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
738-5800-01 EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5800-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5800-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5800-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
738-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5800-03EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-4805-02	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-5855-02	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
770-1761-01WIC	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5761-01WIC	CL 1	✓	II	I	✓	✓
761-5805-01EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-4802-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-4812-01	CL 1	✓	II	I	✓	✓
732-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
738-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1735-02	CL 2	✓	✓	I	✓	✓
762-1740-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1850-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1851-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1851-02UYT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-4800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENCE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ - SSA

Declaration of Performance EN 14055

762-5800-02EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5800-02EXP	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5801-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-5850-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1740-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1850-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1851-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-1851-02UYT	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-4800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5800-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5801-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5850-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1760-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1761-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1770-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-1771-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5760-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5761-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5770-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
770-5771-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
738-5801-02	CL 1	✓	II	I	✓	✓
768-5801-02EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1740-02EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓
762-1850-02EXPS	CL 1	✓	II	I	✓	✓

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DAMLA TRAKYA

(Senior Quality Assurance Manager)

İstanbul

05.03.2024

PREPARED BY

BEYZA ÖZÜPEK
KALİTE GÜVENÇE UZMAN YARDIMCISI

APPROVED BY

DAMLA TRAKYA
KALİTE GÜVENÇE MÜDÜRÜ - SSA