

TRES SEGISTITE, AKSESSUAARIDE, DUŠILIFTIDE NING PEA- JA KÄSIDUŠIDE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND NING GARANTIITINGIMUSED



Enne toote paigaldamist:

1. Segistid, aksessuaarid, dušiliftid ning pea- ja käsidušid (edaspidi „**Toode**“ või „**Tooted**“) on välja töötatud siseruumidesse paigaldamiseks, siseruumi temperatuur ei tohi langeda alla 0 C°, vastasel juhul võib jäätumine kahjustada toodete tööelemente ja korpust.

2. Toodete paigaldamisel peab vee sisselaskesüsteemi paigaldama kindlasti veefiltrid ja mudakogujad, vältimaks väikeste osakeste sattumist segistisse, mis võivad seda kahjustada.

3. Enne segisti paigaldamist peab veesüsteemist välja laskma sinna kogunenud osakesed nagu liiv, muda ja teised osakesed, et tagada puhta vee vool tootesse.

NB! Eriti oluline on veesüsteemide puhastus enne toodete paigaldust uusehitusel, sest hoone ja veesüsteemide ehituse ajal võib olla sattunud veesüsteemi mustust, tolmu, liiva, ehitusmaterjalide jääke, jne ...

4. Veevoolu rõhk peab olema vahemikus 1 - 5 bar, minimaalselt 0,5 bar ja maksimaalselt 10 bar, et tagada segisti pidev, ühtlane ja katkematu töö.

5. Soojavee sissevoolu temperatuur tootesse tohib olla maksimaalselt 80° C°.

NB! Soojavee sissevoolu temperatuur termostaadiga varustatud tootel võib olla minimaalselt 55 C°, kui soojavee temperatuur on vähem kui 55 C° siis väheneb termostaadis oleva termoelemendi eluiga ja termostaat ei sega sooja- ja külma vett ühtlaselt.

Näpunäiteid puhastamiseks ja hooldamiseks

1. Kasutage õiget puhastusvahendit

Igapäevaseks hoolduseks kasutage ainult neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-9) ja vett. Tugevate katlakivi jääkide eemaldamiseks võite kasutada sidrunhapet sisaldavat puhastusvahendit. Puhastusvahendeid ei tohi jätta toodete pindadele kauemaks kui 5 minutit.

Vältige puhastusvahendeid, mis sisaldavad järgmisi kemikaale:

- Äädikhape (tuntud ka kui etanhape või acidum aceticum)
- Vesinikkloriidhape (muriathape, acidum hydrochloricum)
- Sipelghape (metaanhape, formüülhape, metasüsinikhape, vesinikkarboksüülhape)
- Naatriumhüpoklorit (pleegitaja, naatriumoksükloriid)
- Fosforhape (E 338).

Ärge kasutage puhastamiseks karedaid küürimisvahendeid, terasvilla, harju ega käsnpatju. Need võivad teie toodete pinda jäädavalt kahjustada ja kriimustada.

2. Vältige katlakivi ladestumist

Regulaarsel puhastamisel saate vältida mustuse ja katlakivi kogunemist toote pinnale. Kui toodet ei puhastata võib mustus ja katlakivi kivistuda toodete pinnale ning hilisem puhastamine võib pinda kahjustada.

3. Ärge kandke puhastusvahendeid otse toote pinnale

Kui võimalik, ärge pihustage puhastusvahendit otse toote pinnale. Selle asemel kandke puhastusvahend pehmele lapile ja pühkige pinda õrnalt, seejärel loputada puhta veega.

4. Loputage puhta veega

Loputage üleliigne puhastusvahend hoolikalt puhta sooja veega maha. Lõpuks soovitame kuivatada/poleerida kergelt pehme lapiga, et vältida uute katlakivi jääkide teket.

5. Kasutage leebemaid alternatiive

Kerge mustuse ja/või katlakivi jäägid saab eemaldada seebiveega või nõudepesuvahendiga (va. nõudepesumasina puhastusvahendiga). Õrn puhastamine pikendab toote kasutusiga ja ilusat välimust.

6. Ära unusta puhastada ka segisti aeraatorit

Olenevalt vee lubjasisaldusest võib igapäevasel toote kasutamisel ladestuda segisti aeraatorile katlakivi. Katlakivi ladestumine võib ummistada aeraatori düüse ja see võib põhjustada segisti kasutamisel vee pritsimist ja/või tilkumist.

7. Puhastage pea- ja käsiduši regulaarselt

Pea- ja käsiduši düüse tuleb regulaarselt (üks kord nädalas) käsitsi puhastada, et vältida sellega katlakivi ladestumist düüsi otstesse. Tänu painduvatele silikoon düüsidele on pea- ja käsiduši lihtne sõrmega puhastada. Kõik, mida pead tegema on neid õrnalt hõõruda, et katlakivi eemaldada.

NB! Düüside mitte regulaarsel puhastamisel ummistuvad düüsid ladestunud katlakiviga ning tagajärjeks on pea- ja käsiduši korpusesse tekkiv surve, mis võib lõhkuda pea- ja käsiduši korpuse.

ANTUD JUHUL EI KUULU TOODE GARANTII KORRAS PARANDAMISELE VÕI VÄLJA VAHETAMISELE

8. Värvitud pinnaviimistlusega segisti, dušilifti ning pea- ja käsidušš

Hooldus - Erilist tähelepanu soovitame pöörata värvitud pinnaviimistlusega toodete puhastamisele ja hooldusele.

Antud tooted on õrnema pinnaga kui keemiliselt (kroomitud, PVD,... jne.) viimistletud toote. Selleks, et värvitud pinnad säiliks kaunid tuleb vältida katlakivi ja mustuse ladestumist erilise tähelepanuga. Pindade hooldus ja puhastus peab olema regulaarne (min. üks kord nädalas), küürimisevahendid peavad olema pehmed ja õrnad, mitte mingil juhul ei tohi kasutada punkt 1 loetletud keemiat. Sobilikud puhastusained on seebivesi või nõudepesuvahend (va. nõudepesumasina puhastusvahend). Värvitud pinnad on vastuvõtlikumad ka mehhaanilistele löökidele, see tähendab et peale mehhaanilist lööki võib värvitud pinnast eralduda värvi osakesi ja/või kilde.

Paigaldus - Värvitud pinnaviimistlusega toodete paigaldusel tuleb olla väga ettevaatlik, et paigaldus tööriistadega ei kahjustataks toote pindasid.

KÕIKIDE SEGISTITE, DUŠILIFTIDE NING PEA- JA KÄSIDUŠŠIDE VIIMISTLUSED ON TOOTJATE POOLT KONTROLLITUD. PAIGALDUSEL, EBAÕIGEL HOOLDUSEL VÕI MITTE REGULAARSEL HOOLDUSEL TEKKINUD KAHJUSTUSED EI KUULU GARANTIIKORRAS PARANDAMISELE VÕI VÄLJA VAHETAMISELE.

Enne toote paigaldust palume kindlasti läbi lugeda alljärgnevad tingimused, nõuanded, soovitused ja hoiatused!

Garantiitingimused:

Klient (ostja, paigaldaja või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud vigastusi, ebaõigest käsitlemisest või valesti ladustamisest, valesti toote montaažist, valest kasutamisest või hooldamisest ning ebakvaliteetsest veest tekitatud vigastusi.

MAALETOOJA EI VASTUTA TOOTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD ÜLALMAINITUD REEGLITE EIRAMISEST.

Garantiiiaeg:

- Segisti korpuse hermeetilisusele (kroomitud viimistlus) **5 aastat garantiid;**
- Segisti korpuse hermeetilisusele (värviline viimistlus) **3 aastat garantiid;**
- Segisti tööelemendid (diverterid, termostaatelemendid, veesegamise seadeosa, jne ...).....**2 aastat garantiid;**
- Segisti elektroonilise tööelemendiga (nt. puutevaba infrapuna) **2 aastat garantiid;**
- Toote pinnaviimistlusele (viimistluse irdumine tootelt) **2 aastat garantiid.**

Garantiiiaeg algab toote ostmise hetkest ja garantiiaja tõendamise aluseks on ostutšekk.

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja:

BISTON OÜ

Tallinn, Betooni 11B

Tel: +372 622 8691 (E-R 8.30 – 16.30)

info@biston.ee

Vitra Bathroom Culture OÜ

Tallinn, Sõpruse pst. 25

Tel: +372 555 17 144 (E-R 10.00 – 18.00)

info@vitravannitoad.ee