



PAIGALDUSJUHEND

GROVENEER® NATURAALSEST SPOONIST TOODETELE

GROVENEER® on looduslik kvaliteetne tammespoon mis on viimistletud naturaalse puiduõliga ja on paigaldatav unikaalse "peel & paste" paigaldussüsteemiga. Toote pikaajaliseks püsimiseks ning soovitud tulemuse saavutamiseks soovime tutvuda alljärgneva juhendiga.

TOOTE JA ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

- Tasanda spoon. Pane spoon tasasele pinnale, kata sileda plaadiga ja aseta peale raskus. Lase spoonil sirgeneda ja aklimatiseeruda ümbritseva keskkonnaga **36 tundi**.
- Ideaalsed tingimused enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist on temperatuur **18–27 ° C** ja suhteline õhuniiskus **35–65%**.
- Aluspind peab olema **tolmu- ja rasvavaba, puhas, sile, ühtlane ning kuiv**.
Rasvade, määrdumise, tolmu ja vahade eemaldamiseks kasutage ainult denatureeritud etüülalkoholi. Karedama pinna puhul lihvi pind liivapaberiga 280-320 ning kata pind laki, krundi või värviga. Pühkige tolmu ja puhastage uuesti denatureeritud etüülalkoholiga.
- Toode sobib kasutamiseks siseruumides seintel, mööblil, ustel, sisustuselementidel jm. Soovituslik on paigaldada Groveneer'i viimistlusega sarnast tooni aluspinnale.
- Groveneer ei sobi kasutamiseks otseses kokkupuutes katmata puidu, kõrgsurvelaminaatide, melamiinpindade või muude plastpindadega. Paigaldaja vastutab iga pinna katsetamise eest, et teha kindlaks, kas see toode sobib antud otstarbeks.

PAIGALDAMINE

- Mõõda välja paiknemine ja jaotumine ning märgi paigalduskoht teibi või mahapestava kirjutusvahendiga. Esimeste lehtede paigaldamisel ole täpne ja tähelepanelik - see määrab kogu järgneva tegevuse lihtsuse ja mugavuse. Ära lähtu nt. põrandaliistu äärest või seinanurgast, vaid välja looditud horisontaalsest või vertikaalsest keskjoonest - ruumide osad ei ole kunagi täisnurksed ega sajabrotsendiliselt sirged.
- Eemalda esimeselt Groveneeri lehelt aluspaber ja paigalda paigaldusmärkidele. Aluspaberit võib soovi korral eemaldada etapiliselt, positsioneerides lehte mitteliimiva osaga. Esimest kolme kuni viiete lehte ei tasu koheselt kõvasti ega täies ulatuses kinni suruda - nii saad joondumisvea ilmnemisel paiknemist korrigeerida. Ärge lubage liimil korjata prügi ega tolmu. Hoidke sõrmed liimilt eemal.
- Lehtede lõplikuks kinnitamiseks tuleb kasutada plastikust või puidust kaabits tööriista. Ärge kasutage J-rulli! Kaabitsa abil on vaja avaldada pinnale maksimaalset survet. On väga oluline kõrvaldada kõik mullid ja lõksu jäänud õhk. Liikuge aeglaselt suunaga keskelt väljapoole - nii väldid võimalike õhumullide teket lehtede keskosas. Väldi spooni pinnaviimistluse kahjustamist. Korda liigutust, kuni oled kindel spooni ühtlases kinnitumises.
- Sõltuvalt aluspinna kvaliteedist ja toonist ning paigaldamise täpsusest võivad spoonilehtede vahele jääda praod - täida praod spooni viimistluse tooni puidukitiga (Soudal, Penosil).
- Paigaldatud Groveneer tuleb viivitamatult viimistleda naturaalsele puidule mõeldud viimistlusvahendiga (lakk, vaha, õli jne.), et kaitsta puitu kõrge õhuniiskuse eest. Näiteks OSMO õlivaha, Vesting õlivaha.
- Survetundlik liim saavutab täieliku nakkumise alles 72 tunni jooksul pärast sobivatele pindadele kandmist.

TÄHELEPANU!

-Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

-Tegemist on täispudu ehk loodusliku materjaliga, mis võib reageerida temperatuuri ja niiskuse muutumisele ja oma mõõte muuta (mahumuutus maksimaalselt 1mm 1m kohta). Soovtaime toodet kasutada stabiilse kliimaga ruumides.

- Pidage meeles, et iga paigaldamine nõuab professionaalset hoolsust ja teostamist. Soovitame ostjatel enne mis tahes toote täismahus kasutamist teha testid, et teha kindlaks, kas toode on vastuvõetava kvaliteediga ja sobib antud tingimustes ja konkreetseks otstarbeks.

TÖÖRIISTAD

- Märkimine: Mõõdulint; pikk lood või loodiga rihtlatt; mahapestav kirjutusvahend või teip.

- Lõikamine: Nurgik või metallist joonlaud; lõikenuga või spoonisaag.

- Paigaldamine: plastikust või puidust kaabitstööriist

LÕIKAMINE

Mustrite ning viimistluste varieerimiseks võid Groveneeri lihtsasti mõõtu ja kujusse lõigata. Mõõda välja soovitud detail, märgi lõikejoon spoonile, ning lõika Groveneeri kasutades metallist joonlauda ja lõikenuga või spoonisaagi. Kasuta lõikamisalust ja teosta lõige spooniküljelt. Välti lõikeid, mis spooni ja selle viimistlust kahjustavad.

PUHASTAMINE

- Niiske mikrokiud lapiga.

HOOLDUS

- Naturaalsele puidule mõeldud hooldusvahendid. Näiteks Vesting hooldusõli, OSMO hooldusõli

PIIRATUD GARANTII

Müüja tagab, et kaupadel ei tohi esineda defekte materjalides ja töötluses. Klient võtab kogu vastutuse selle lepingu alusel ostetud materjalide kasutamise ja tulemuste eest. Müüja ei anna mingeid muid otseseid ega kaudseid garantiisid, välja arvatud käesolevas kirjas öeldud.

Müüja vastutus selle garantii kohaselt piirdub puudustega osutunud materjali ja / või kauba ostuhinnaga.

Müüjale tagastatava materjali krediiti ega nõudeid ei lubata enne, kui selliseks tagastamiseks on eelnev kirjalik nõusolek. Kauba tagastamise tingimused täpsustatakse kirjaliku nõusoleku saatmisel.

Üheksakümne (90) päeva jooksul pärast sellise materjali saatmist ei võta müüja vastu garantiiga seotud kohandamisnõudeid ega materjali tagastamise taotlusi.