



GROVENEER - KASUTUSJUHEND

Groveneer on looduslikust täispuit-spoonist valmistatud materjal, mis on viimistletud naturaalse puiduõliga - lihtsalt ava pakend ja anna oma kodule uus hingamine! Ei mingit müra, tolmu, lisakulusid ega jäätmeid.

Toote pikaajaliseks püsimiseks ning soovitud tulemuse saavutamiseks soovime tutvuda alljärgneva juhendiga.

Toodet ei ole soovituslik kasutada ruumides, kus on kõrge niiskuse ja temperatuuri kõikumine.

1. ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Aluspind peab olema **tolmu- ja rasvavaba, puhas, sile, ühtlane ning kuiv**. Eelnevalt värvitud ja lakitud pinnad puhasta kuiva lapiga, vajadusel ka tehnilise piiritusega immutatud lapiga.

Karedama pinna puhul lihvi pind ning kata pind laki, šellaki või värviga. Toode sobib kasutamiseks siseruumides seintel, mööblil, ustel, sisustuselementidel jm. Soovituslik on paigaldada Groveneer'i viimistlusega sarnast tooni aluspinnale.

NB! Tegemist on täispuidust ehk loodusliku materjaliga, mis võib reageerida temperatuuri ja niiskuse muutumisele ja oma mõõte muuta (mahumuutus maksimaalselt 1mm 1m kohta). Soovitame toodet kasutada stabiilse kliimaga ruumides.

2. PAIGALDAMINE

Enne paigaldamist **eemalda pakendilt kile** ja jäta spoonilehed horisontaalses asendis viimistletavasse ruumi **aklimatiseeruma vähemalt üheks ööpäevaks**. Paigaldamine peaks toimuma toatemperatuuril (pinnatemperatuur 18-27 °C, õhuniiskus 40-65%).

Mõõda välja paiknemine ja jaotumine ning märgi paigalduskoht teibi või mahapestava kirjutusvahendiga. **Esimeste lehtede paigaldamisel ole täpne ja tähelepanelik** - see määrab kogu järgneva tegevuse lihtsuse ja mugavuse. Ära lähtu nt. põrandaliistu äärest või seinanurgast, vaid välja looditud horisontaalsest või vertikaalsest keskjoonest - ruumide osad ei ole kunagi täisnurksed ega sajabrotsendilisel sirged.

Eemalda esimeselt Groveneeri lehelt aluspaber ja paigalda paigaldusmärkidele. Aluspaberit võib soovi korral eemaldada etapiliselt, positsioneerides lehte mitteliimiva osaga. Esimest kolme kuni viiete lehte ei tasu koheselt kõvasti ega täies ulatuses kinni suruda - nii saad joondumisvea ilmnemisel paiknemist korrigeerida.

Kui paigaldusel jääb spoonikiht ebaühtlaselt või selle alla õhumullid, siis saad need piki puukiudu sujuvalt lükates eemaldada.

Lehtede lõplikuks kinnitamiseks **suru neid vastu aluspinda puhta ja pehme lapi** või kindaga ringjate liigustustega suunaga keskelt väljapoole - nii väldid võimalike õhumullide teket lehtede keskosas. Väldi spooni pinnaviimistluse kahjutamist. Korda liigutust, kuni oled kindel spooni ühtlases kinnitumises.

Sõltuvalt aluspinna kvaliteedist ja toonist ning paigaldamise täpsusest võivad spoonilehtede vahele jääda praod - täida praod spooni viimistluse tooni puiduparandusmarkeriga.

TÖÖRIISTAD:

Groveneeri võid paigaldada ilma tööriistadeta, kuid töö muudavad mugavamaks:

Märkimine: Mõõdulint; pikk lood või loodiga rihtlatt; mahapestav kirjutusvahend või teip.

Lõikamine: Nurgik või metallist joonlaud; lõikenuga või spoonisaag.

Paigaldamine: Pehme lapp või pehmed kindad; parandusmarker.

TÄHELEPANU:

Toode on mõeldud kasutamiseks kuivades tubastes tingimustes.

Toode ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides nagu vannitoad, saunad jne.

Toode ei sobi kasutamiseks kõrge kulumiskoormusega kohtades nagu töölauad, põrandad jne.

Säilita toodet kuivas ja otsese päikesevalguse eest kaitsud kohas.

Toode ei tohi kokku puutuda kõrgete temperatuuridega (max. 60°C).

3. LÕIKAMINE

Mustrite ning viimistluste varieerimiseks võid Groveneeri lihtsasti mõõtu ja kujusse lõigata. Mõõda välja soovitud detail, märgi lõikejoon spoonile, ning lõika Groveneeri kasutades metallist joonlauda ja lõikenuga või spoonisaagi. Kasuta lõikamisalust ja teosta lõige spooniküljelt. Väldi lõikeid, mis spooni ja selle viimistlust kahjustavad.

4. PUHASTAMINE, HOOLDUS

Puhasta pinda pehme ja vajadusel veega niisutatud lapiga. Väldi kemikaalide kasutamist.