

Üldised juhendid põrandate hooldamiseks

Põrandate hooldamine on tähtsam, kui üldiselt arvatakse. Hästi hooldatud põrandat on kerge puhtana hoida ning õige hooldus pikendab põranda eluiga.

Bjelin peab kohustuseks informeerida oma kliente õigetest töövõtetest. Asjatundlik klient = rahulolev klient.

Käesolev juhend täiendab vastava põrandakattetüübi üldiseid hooldusjuhendeid.

Lakitud puitpõrandatele ning keraamilistele komposiitplaatidele soovitame kasutada Bona tooteid. Õlitatud ja õlivahatatud puitpõrandatele soovitame kasutada Osmo tooteid.

Antud juhendi eesmärk on anda parem ülevaade Bjelini põrandakatete hooldamiseks.

BJELIN
Reinventing the flooring market



Põranda kasutuselevõtu hooldus

Paigaldusjärgselt tuleb kõikidelt põrandatelt eemaldada abrasiivne mustus ning saepuru kas tolmuimejaga või mikrokiust lapiga.

Kasuta sobivaid puhastusaineid õlitatud või lakitud põrandatele.

Bjelin soovib kasutada **Bona Spray Moppi** ja selle juurde kuuluvat mikrokiud haakumoppi ning **Bona lakitud ja õlitatud puitpõrandate puhastusainet**.

Keraamiliste komposiitplaatide hooldamiseks sobib **Bona Spray Mopp** **keraamilistele komposiitpõrandatele**.

Õlivahaga viimistletud kõvendatud puitpõrandad

Õlivahatatud kõvendatud puitpõrandad tuleb uuesti õlitada koheselt pärast paigaldust. Bjelin soovib kasutada **Osmo 3079**–hooldusõli kodustes tingimustes või **Osmo 3062**–õlivaha ühiskondlikes ruumides või suurema käimiskoormusega kodustes tingimustes.

Pane tähele - Osmo 3079–hooldusõli kantakse pinnale mikrokiust rulli või põrandapintsliga. Parima tulemuse saamiseks soovitame kasutada Osmo tooteid. Osmo 3062-õlivaha pealekandmiseks sobivad samuti kas rull või pintsel. Paigaldusjärgne põranda õlitamine võib veidi tõsta põranda läikeastet!



Osmo 3079
hooldusõli



Osmo 3062
õlivaha



Bona
põrandamopp



Bona spray-mop
lakitud/õlitatud
puidule



Bona spray-mop
keraamilisele
komposiitpõrandale



Igapäevane puhastamine

Regulaarne põranda puhastamine pikendab põranda eluiga ning muudab hooldamise kergemaks. Igapäevaseks hooldamiseks soovib Bjelin tolmuimejat, tolmulappi või mikrokiudlappi. Niiske puhastusmeetodi korral kasuta võimalikult vähe vett koos sobiva puhastusainega.

Puitpõrandate puhastamiseks kasuta **Bona Spray Moppi lakitud ja õlitatud puitpõrandatele**, mis on saadaval komplektina ning sisaldab niiskeks hooldamiseks sobivat mikrokiud haakumoppi (Bona Microfiber Cleaning Pad) ja puitpõrandate puhastusainet.

Keraamilistele komposiitpõrandatele on ette nähtud **Bona Spray Mopp keraamilistele komposiitpõrandatele**, kivile, klinkerile ja laminaadile (kõvadele põrandakatetele). Komplekt sisaldab niiskeks hooldamiseks sobivat mikrokiud haakumoppi (Bona Microfiber Cleaning Pad) ja keraamilistele komposiitpõrandatele, kivile, klinkerile ja laminaadile sobivat Bona puhastusainet (860 ml). Korduvkasutatav puhastusaine täitepadrun on müügis eraldi.



Mis milleks sobib?



+



või



Bona põrandamopp

Bona pesuaine
puitpõrandatele, 1 l spray

Bona pesuaine kõvadele
põrandatele, 1 l spray



+



või



Bona spray-mopp

Bona pesuaine
puitpõrandatele, 4 l

Bona pesuaine kõvadele
põrandatele, 4 l



Mopp vastavalt vajadusele



Bona Microfiber Cleaning Pad – mikrokiud haakumopp niiskeks puhastamiseks.

Müüakse eraldi, kuid see sisaldub ka Bona Spray Mopi –komplektis. Kasutatakse koos põrandakattele sobiva puhastusainega. Moppi võib pesta pesumasinas 500 korda. Haakumoppi saab kasutada koos Spray Mopiga või koos põrandamopiga.



Bona Microfiber Dusting Pad – mikrokiud haakumopp kuivpuhastamiseks - müüakse eraldi.

Mopp on antistaatiline ning seob suurepäraselt tolmu ja karvu ning kasutatakse ilma puhastusaineta enne põranda niisket puhastamist. Moppi võib pesta pesumasinas 500 korda. Haakumoppi saab kasutada koos Spray Mopiga või koos põrandamopiga.




Bona Microfiber Applicator Pad – mikrokiud haakumopp lakivärskendaja pealekandmiseks.

Müüakse eraldi. Mopp on ette nähtud lakivärskendaja pealekandmiseks (soovitame kasutada Bona Refresher – lakivärskendajat). Pane tähele – lakivärskendaja sobib ainult lakitud põrandatele. Moppi võib pesta pesumasinas 500 korda. Haakumoppi saab kasutada koos Spray Mopi või põrandamopiga.



Plekieemaldus

Plekid tuleb eemaldada koheselt. Arvesta, et lakitud ja õlitatud põrandate plekieemaldusmeetodid on erinevad. Sõltuvalt plekist soovib Bjelin tutvuda vastava põrandatüübi hooldusjuhendiga. Allpool üldjuhend plekieemalduseks.



Imekäsn

Kõik tooted

Piserda plekile veidi vett ja hõõru kergelt. Ära hõõru liiga tugevalt, vaid puhasta ettevaatlikult. Tugevalt hõõrudes võid kahjustada toonitud puitpõrandate värvi. Toode ei ole Bjelini valikus, kuid on saadaval puhastusaineid müüvates poodides.



Bona pesuaine puitpõrandatele 1 l spray-pudel

Õlitatud, õlivahatatud ja lakitud puitpõrandad

Piserda puhastusainet otse plekile ja lase mõned sekundid mõjuda. Kuivata pind mikrokiudlapiga.



Osmo 8016 Puhastusaine 1 l

Õlitatud ja õlivahatatud puitpõrandad

Kui õlitatud puitpõrandal on raskemini eemaldatav plekk, siis piserda puhastusainet vastavalt pakendil olevale doseerimisjuhendile otse plekile ja lase mõned sekundid mõjuda. Kuivata pind mikrokiudlapiga.



Bona pesuaine kõvadele põrandatele 1 l spray-pudel

Keraamilised komposiitpõrandad

Piserda puhastusainet otse plekile ja lase mõned sekundid mõjuda. Kuivata mikrokiudlapiga.

Põhjalik puhastus

Põranda hooldusvajadus sõltub põranda kasutuskoormusest, selle puhastamisest ja sellele langevast päikesekiirgusest. Bjelin soovitab teha põranda põhjalikku hooldust korra aastas või vajadusel sagedamini. Enne, kui allpool kirjeldatud puhastusmeetodid kasutusele võetakse, peab põrand olema puhas tolmust ning abrasiivsest mustusest.

Arvesta, et hooldusõlid ja õlivahad sisaldavad kuivamist kiirendavaid õlisid ning nende pealekandmiseks kasutatavad lapid võivad iseenesest süttida. Allpool olevad juhendid on kokkuvõttev info vastava põrandakattetüübi hooldusjuhenditest.

Õlitatud ja õlivahatatud puitpõrandad

Kõigepealt puhasta põrand **Osmo 8016** –puhastusainega. Lase põranda pinnal kuivada vähemalt 2-3 tundi enne õlitamist. Kanna seejärel pinnale **Osmo 3079** –hooldusvaha või valgeks toonitud põrandale **Osmo 3440** –hooldusõli. Hooldusõli kantakse pinnale rulliga või mikrokiudlapiga või põrandahooldusmasinaga (valge või beezh ketas).

Lakitud puitpõrandad

Juhul, kui põrandapind on kaotanud oma esialgse läike ja seda on raske pinna kulumise tõttu puhastada, soovitab Bjelin kasutada **Bona Freshen UP lakivärskendajat**. Lakivärskendaja kantakse pinnale spetsiaalse mikrofiiber haakuvmopiga (**Bona Microfiber Applicator Pad**). Sügavad kriimud võib täita Touchup-vahaga.

Keraamilised komposiitpõrandad (Bjelin Nadura-sari)

Keraamilised komposiitpõrandad ei vaja põhjalikku puhastust, vaid piisab igapäevasest koristamisest ja mustuse eemaldamisest.



Ühiskondlikud ruumid ning suure kasutuskoormusega kodupõrandad

Hoolitse selle eest, et ruumidele on koostatud hooldusjuhend ning seda täidetakse – see tagab põrandale pikema eluea. Hooldusjuhend võib erinevates ruumides olla erinev, sõltuvalt ruumide kasutusotstarbest ning -koormusest. Ühiskondlikes ruumides tuleb põrandate hooldamisel arvestada tervikliku pildiga. Ühiskondlike ruumide sissepääsude ees peab olema abrasiivset mustust eemaldavad porimatid ning seespool niiskust imevad porimatid. Porimatt peab olema piisavalt suur. Juhul, kui ühiskondlike ruumide puhastamiseks kasutatakse universaalset puhastusmasinat, peab masina veekasutuse seadma minimaalsele tasemele ning imuri kõrgemale tasemele. Eesmärk, et põranda hooldamisel kasutatakse võimalikult vähesel määral vett. Põranda aurupesu on keelatud.

Õlivahatatud ja õlitatud puitpõrandad

Igapäevane hooldus ja plekieemaldus **Osmo 8016 puhastusaine**ga. Kanna aine pinnale põrandahooldusmasinaga ning punase puhastuskettaga.

Kodustes tingimustes võib puhastusaine kanda pinnale põrandamopiga ning punase hõõrumisplaadiga.

Põhjalikul hooldamisel kasutatakse **Osmo 3062 õlivaha** (või Osmo 3034 valgeks toonitud põrandatele). Õlivaha kantakse peale mikrokiud rulliga või põrandapintsliga.

Ühiskondlike ruumide või suure käimiskoormusega ruumide paigaldusjärgse õlitamise kohta vaata lisainfot "Põranda kasutuselevõtu hooldus".

Matt-lakitud puitpõrandad

Igapäevaseks puhastuseks sobib **Bona Õlitatud ja Lakitud põrandate puhastusaine**. Aine kantakse pinnale põrandahooldusmasinaga. Kodustes tingimustes võib puhastusaine pinnale kanda Spray-moppi abil. Juhul, kui põranda pind on kulunud (kaotanud oma esialgse läike ja kulumise tõttu on hooldamine raskem) võib pinda värskendada lakitud puitpõrandatele ettenähtud pinnavärskendajaga (**Bona Freshen UP**). Arvesta, et pinnavärskendaja võib pinna läikeastet veidi muuta. Aine kantakse pinnale põrandaläigestusmasinaga ja valge laikaga või **Bona põrandamoppi** ja **Bona Microfiber Applicator Pad-mikrokiud haakuvmopiga**.

Keraamilised komposiitpõrandad (Bjelin Nadura-seeria)

Igapäevaseks puhastuseks ja plekieemalduseks sobib **Bona pesuaine kõvadele põrandatele**. Aine kantakse pinnale põrandahooldusmasinaga. Kodustes tingimustes võib kasutada **Bona Spray-moppi kõvadele põrandakatetele**. Põhjalik hooldus antud tootele ei ole vajalik.

KUI KAHTLED OMA OSKUSTES – JÄTA PÕRANDA HOOLDAMINE OMA ALA PROFESSIONAALIDELE!