

## **AQUALINE**

### **Täname Teid usalduse eest,**

mida näitasite meie toodete valimisega. Garanteerime, et müügi hetkel ei leidu toodetes projekteerimis- ja tootmisvigu ning et meie poolt kaasa antud trükitud juhiste järgse õige kasutamise ja hoolduse korral on nende töökindlus usaldusväärne.

### **Garantiiäeg**

- 2 aastane garantii seadme korpuse hermeetilisusele välja arvatud segisti sõel, mida müüakse tagavaraosana Aqualine segisti tooteid turustavates kauplustes.
- 1 aastane garantii keraamiliste peade hermeetilisusele
- 1 aastane garantii dušikomplektidele, elektroonilistele patareidele, termostaatilistele patareidele ja seadmete pealispinnale

### **Garantiitingimused**

1. Igal garantiitalongi ja ostukviitungi omanikul on õigus kasutada kõiki garantiitalongil nimetatud õigusi.
2. Garantii jõustub ostu vormistamise või toote toomise päevast.
3. Klient (ostja, paigaldusfirma või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet kaupluses ja enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi.
4. **Toote paigaldusel kohustuslik kasutada vee jäme- ja peenpuhastusfiltreid.**
5. Samuti kehtib garantii tingimusel, et arvesse on võetud reegleid, mis on ära toodud seadme hoolduse juures ning täidetud neid tingimusi, mis on näidatud paigaldusjuhendis.
6. Alusetu reklamatsiooni puhul tasub tarbija kõik reklamatsiooni esitamisega seotud kulud.
7. Ühtegi nõuet ei tohi esitada **ilma vastava ostutõendi ja selle garantiikaardita.**

### **Kasutamine erasektoris:**

Garantii jõustub ostu vormistamise või toote kohale toomise päevast ja kehtib 2 (kaks) aastat. Garantiiinõude esitamisel tuleb ostu dokumentaalselt tõestada.

### **Kasutamine äri- või ühiskondlikes ruumides**

Toodete garantii on 2 (kaks) aastat alates esmakasutamisest. Garantii aeg pikeneb kuni 3 (kolme) aastani, kui tõestatakse, et toodet on professionaalselt hooldatud vähemalt üks kord aastas. Garantiiinõude esitamiseks tuleb dokumentaalselt tõendada ostu sooritamise ja esmakasutamise kuupäeva.

Garantiiperiood ei uuene ega ei pikene seoses garantiiaja kestel toimunud remondi või tagavaraosade paigaldamisega.

Asendatud tagavaraosade garantiiajaks on 1 (üks) aasta.

### **Garantii toimimine**

A. Garantiiaja kestel kõrvaldame me kõik toote funktsionaalsed vead, mille eest me vastutavad oleme (piirangute osas vaadake punkte D ja E).

B. Meil on õigus otsustada, kas avastatud defektid kõrvaldatakse parandamise või väljavahetamise teel.

C. Kui me ei suuda tekkinud viga kõrvaldada, oleme valmis kliendi soovil tarnima asendustoote tasuta.

D. Tahtlikult või ettvaaatamatusse tõttu tekitatud vigastused ei kuulu garantii alla. Garantii kaotab kehtivuse, kui ei järgita toote paigaldamise hetkel kehtivaid paigaldus-, monteerimis-, või hooldusjuhiseid ning kui toodet kasutatakse muudel eesmärkidel, kui see on määratletud toote juurde kuuluvas kirjalikus juhises. Garantii alla ei kuulu mustusest, katlakivist või agressiivsete puhastusvahendite kasutamisest põhjustatud probleemid.

E. Garantiiõue kaotab kehtivuse, kui remonditöid ei teostata professionaalselt või kasutatakse võõra päritoluga tagavaraosaid.

F. Garantii korras asendatud defektsed osad või tooted saavad BISTON OÜ omandiks ning tuleb loovutada kas meie teenindustöötajale või tagastada meie edasimüüjale.

### **Kasutusjuhised**

Paigaldamist soovitame teostada kvalifitseeritud asjatundjal

NB! Segistile antava garantii eelduseks on mudafiltri olemasolu, ning kohustuslik kasutada vee jäme- ja peenpuhastusfiltreid.

Paigaldamine toimub:

1. Dušisegisti komplektis kaasasolevate eksentrikute abil.
2. Vesi on jaotatud traditsioonilises pos.-s ehk külml vesi paremal ja soe vesi vasakul.
3. **Kui paigaldamine on lõpetatud, laske voolata veel, soovitavalt kuumal, et eemaldada mustus vms, mis ummistaks segisti.**

NB! Vees sisalduv prügi võib põhjustada segisti südamikku rikke, mille tunnuseks on tilkumine segisti suletud asendis. Taolisel juhul **ei ole** tegmist garantiiremondiga. Sel puhul soovitame hoolikalt kasseti loputada ning taaspaigaldada, kontrollides täpset asetust.

### **ÕIGE HOOLDUSE REEGLID**

TÄHELEPANU! Seadme pealispindu ei ole lubatud puhastada agressiivsete happeid või alkoholi sisaldavate keemiliste puhastitega, aga ka keraamiliste pindade küürimisvahenditega.

Soovitame vähemalt 1 kord aastas puhastada veetoru otsapihusti (keerata sõel otsast ära puhastada ja tagasi keerata)

1. Kroomitud pinnad

Puhastamine: vähemärgatav mustus eemaldada vee ja seebiga, seejärel poleerida pehme lapiga.

2. Messing- ja kullatud pinnad

Puhastamine: pinnad on puhastusvahendite suhtes eriti tundlikud. Puhastada samuti nagu kroomitud pindu. Hoolikas poleerimine hõbeda puhastamiseks ette nähtud vahendiga taastab pinna läike.

3. Värvilised pinnad

Puhastamine: värvilised pinnad on kaetud spetsiaalse emailiga. Neid pindu ei tohi hõõruda ega puhastada agressiivsete puhastusvahenditega.

**Tehnilised andmed**

- minimaalne töö rõhk 0,5 baari
- maksimaalne töö rõhk 10 baari
- soovitatav töö rõhk 1-5 baari
- katsetatud rõhk 16 baari
- maksimaalne veetemperatuur 80°C

**KUI GARANTII LEHEL PUUDUB EDASIMÜÜJA PITSAT (ALLKIRI) JA MÜÜGI KUUPÄEV SIIS SEL JUHUL GARANTII EI KEHTI.**

TOOTE

NIMETUS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OSTU

KUUPÄEV \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RIKKE

KUUPÄEV \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RIKKE

KIRJELDUS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja.**

Maaletooja: OÜ BISTON

Tallinn, betooni 11b

E-R 8.30-16.30

TEL: + (372) 6228691

[INFO@BISTON.EE](mailto:INFO@BISTON.EE)

## Paigaldusjuhend Dušisegisti üla ja käsидуšiga Clean 200



### AQUALINE basic

#### Pakendis

1	Vannisegisti - 1tk	9	Eksentriku tihend - 2tk
2	Diverteri tihend -1tk	10	Eksentriku kattekilbid -2tk
3	Diverter - 1tk	11	Dušipihusti hoidja -1tk
4	Dušivooliku tihendid - 2tk	12	Dušipihusti - 1tk
5	Dušivoolik 150cm - 1tk	13	Ülepeadušš -1tk
6	Kinnituskrugi + tüübel - 3tk	14	Ülemine dušitoru - 1tk
7	Seinakinnitus -1tk	15	Alumine dušitoru -1tk
8	Eksentrik - 2tk	16	Alumise dušitoru tihend -1tk

Kontrollige üle, et pakendis on olemas vastavalt kirjeldusele.

Ühenda diverter (3) segistile (1), ühenduse vahele paigaldada tihend (2).

Ühenda segisti (1) eksentrikute (8) abil veevõrku. Segisti (1) ja eksentrikute(8) vahele paigalda tihend (9) ja kattekilbid (10). Paigalda alumine dušitoru (15) diverteri (3)

külge, vahele paigalda tihend (16). Dušipihusti hoidja (11) ühendada alumisele dušitorule (15). Paigalda seinakinnitus (7) kruvidega (6) seina.

Seinakinnituse kõrgus reguleerida vastavalt ülemisel dušitorul olevale kinnitusele.

Ühenda ülemine dušitoru(14) alumise dušitoruga(15) ning samaaegselt seinakinnitusega (7). Fikseeri dušitoru(14) seinakinnitusel (7) oleva pingutuskrugiga.

Ühenda ülepeadušš (13) ülemisele dušitorule (14)

Ühenda dušivoolik (4) diverteri(3) ja dušipihustiga(12), ühenduste vahele paigalda tihend (4).