

VALAMUSIFOONIDE JA PÕHJAKLAPPIDE KASUTUS-, HOOLDUSJUHEND NING GARANTIINGIMUSED



Näpunäiteid puhastamiseks ja hooldamiseks

1. Kasutage õiget puhastusvahendit

Valamusifoonide ja põhjaklappide (edaspidi „**Toode**“ või „**Tooted**“) igapäevaseks hoolduseks kasutage ainult neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-9) ja vett. Tugevate katlakivi jääkide eemaldamiseks võite kasutada sidrunhapet sisaldavat puhastusvahendit. Puhastusvahendeid ei tohi jätta toodete pindadele kauemaks kui 5 minutit.

Vältige puhastusvahendeid, mis sisaldavad järgmisi kemikaale:

- Äädikhape (tuntud ka kui etaanhape või acidum aceticum)
- Vesinikkloriidhape (muriathape, acidum hydrochloricum)
- Sipelghape (metaanhape, formüülhape, metasüsinikhape, vesinikkarboksüülhape)
- Naatriumhüpoklorit (pleegitaja, naatriumoksükloriid)
- Fosforhape (E 338).

Ärge kasutage puhastamiseks karedaid küürimisvahendeid, terasvilla, harju ega käsnpatju. Need võivad teie toodete pinda jäädavalt kahjustada ja kriimustada.

2. Vältige katlakivi ladestumist

Regulaarsel puhastamisel saate vältida mustuse ja katlakivi kogunemist toote pinnale. Kui toodet ei puhastata võib mustus ja katlakivi kivistuda toodete pinnale ning hilisem puhastamine võib pinda kahjustada.

3. Ärge kandke puhastusvahendeid otse toote pinnale

Kui võimalik, ärge pihustage puhastusvahendit otse toote pinnale. Selle asemel kandke puhastusvahend pehmele lapile ja pühkige pinda õrnalt, seejärel loputage puhta veega.

4. Loputage puhta veega

Loputage üleliigne puhastusvahend hoolikalt puhta sooja veega maha. Lõpuks soovime kuivatada/poleerida kergelt pehme lapiga, et vältida uute katlakivi jääkide teket.

5. Kasutage leebemaid alternatiive

Kerge mustuse ja/või katlakivi jäägid saab eemaldada seebiveega või nõudepesuvahendiga (va. nõudepesumasina puhastusvahendiga). Õrn puhastamine pikendab toote kasutusiga ja ilusat välimust.

6. Suletavate põhjaklappide hooldus

Suletavate põhjaklappide tööelemendid on pidevas kokkupuutes veega, seega peab antud tööelemente tihedamini puhastama ja hooldama kui mitte suletavaid põhjaklappe. Mustus ning vees leiduv katlakivi võivad tööelemendi nn kinni kiiluda ja vee äravoolu sulgemine ei ole enam võimalik. Selleks, et antud olukorda vältida peab regulaarselt tööelemendi põhjaklapist välja võtma, puhastama ning kindlasti õlitama, mitte harvemini kui üks kord kuus.

7. Sifoonide hooldus

Sifoonidesse, mis on toodetud metallis, ei tohi mitte mingil juhul valada naatriumhüdroksiidi (nt. Torusiil) sisaldavaid puhastusaineid. Antud puhastusained reageerivad (söövitava toimega) sifooni metallist materjalidega ning puhastusainete tihedamal kasutusel on tulemuseks sifooni lagunemine. Kui sifoon on ummistunud siis peab sifooni avama ning füüsiliselt puhastama.

8. Värvitud pinnaviimistlusega toode

Hooldus - Erilist tähelepanu soovitame pöörata värvitud pinnaviimistlusega toodete puhastamisele ja hooldusele. Antud tooted on õrnema pinnaga kui keemiliselt (kroomitud, PVD,... jne.) viimistletud toote. Selleks, et värvitud pinnad säiliks kaunid tuleb vältida katlakivi ja mustuse ladestumist erilise tähelepanuga. Pindade hooldus ja puhastus peab olema regulaarne (min. üks kord nädalas), küürimisvahendid peavad olema pehmed ja õrnad, mitte mingil juhul ei tohi kasutada punkt 1 loetletud keemiat. Sobilikud puhastusained on seebivesi või nõudepesuvahend (va. nõudepesumasina puhastusvahend). Värvitud pinnad on vastuvõtlikumad ka mehhaanilistele löökidele, see tähendab et peale mehhaanilist lööki võib värvitud pinnast eralduda värvi osakesi ja/või kilde.

Paigaldus - Värvitud pinnaviimistlusega toodete paigaldusel tuleb olla väga ettevaatlik, et paigaldus tööriistadega ei kahjustataks toote pindasid.

KÕIK TOOTED ON TOOTJATE POOLT KONTROLLITUD. PAIGALDUSEL, EBAÕIGEL HOOLDUSEL VÕI MITTE REGULAARSEL HOOLDUSEL TEKKINUD KAHJUSTUSED EI KUULU GARANTIIKORRAS PARANDAMISELE VÕI VÄLJA VAHETAMISELE.

Enne toote paigaldust palume kindlasti läbi lugeda alljärgnevad tingimused, nõuanded, soovitused ja hoiatused!

Garantiitingimused:

Klient (ostja, paigaldaja või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud vigastusi, ebaõigest käsitlemisest või valesti ladustamisest, valesti toote montaažist, vales kasutamisest või hooldamisest ning ebakvaliteetsest veest tekitatud vigastusi.

MAALETOOJA EI VASTUTA TOOTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD ÜLALMAINITUD REEGLITE EIRAMISEST.

Garantiaeg 5 aastat.

Garantiaeg algab toote ostmise hetkest ja garantiiaja tõendamise aluseks on ostutšekk.

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja:

BISTON OÜ

Tallinn, Betooni 11B

Tel: +372 622 8691 (E-R 8.30 – 16.30)

info@biston.ee
