

# Roostevabast terasest käterätikuiivati

## 1. Üldine kasutamine

Käterätikuiivati on mõeldud niiskete või märgade rätikute ning riiete kuivatamiseks

Selleks tuleb ühendada käterätikuiivati kuumavee keskkütte süsteemi või kuuma tarbevee tagasivooluga süsteemi, vastavalt käterätikuiivati tüübile.

Käterätikuiivateid paigaldatakse eeskätt vannitubadesse ja köökidesse

Konkreetne toode on valmistatud roostevabast terasest.

### 1.1 Käterätikuiivati valik

Roostevabast metallist käterätikuiivatid on universaalsed ja neid võib ühendada selleks ettenähtud süsteemidesse.

## 2. Tehnilised iseloomustused

Töörõhk kuni- 8 atm

Katsetused tehtud kuni- 10atm

Ühenduste diameetrid- G ¾” ja G 1”

Mutrid- roostevabast terasest

Tsentrite kaugused 500mm ja 600mm:

169504	Käterätikuiivati rv. H500xL450x1"
1695041	Käterätikuiivati rv. H600x450x1/2 sk
169503	Käterätikuiivati rv. H600xL450x1
169502	Käterätikuiivati rv. H600xL450x3/4
169500	Käterätikuiivati rv. H600xL700x1
169501	Käterätikuiivati rv. H600xL700x3/4
169505	Radiaatori kinnituskomp. 1" 2tk
169505/1	Radiaatori kinnituskomp. 3/4 2tk
169506	Radiaatori ühendusmutter 1` 1tk
169506A	Radiaatori ühendusmutter 3/4` 1tk
169650	Käterätikuiivati rv.Plain 500x700mm, alt üh. 1", 6r
169652	Käterätikuiivati rv.Plain 500x700mm, küljelt üh.1" 600mm 6r
169654	Käterätikuiivati rv.Classic 500x700mm, alt üh. 1", 6r
169656	Käterätikuiivati rv.Classic 500x700mm, küljelt üh.1" 600mm 6

## 3. Montaaž

**Käterätikuiivati võib ühendada süsteemi ainult santehnilisteks töödeks atesteeritud firmad.**

- sulgeda kuuma keskküttevee, tagasivooluga tarbevee pealevool
- demonteerida olemasolev või vanad konstruktsioonid ja ühendused, kui need on olemas
- vahetada välja kesk tsentreerivad ühendused, kui need on olemas ja kui ei, siis paigaldada uued keskkütte tagasivooluga tarbevee torud juba õigete tsentrite vahedega
- peale kohavaliku tegemist märkida seinakinnituste kohad
- paigaldada käterätikuiivati soovitud kohale ja märkida kruvi avad seinas
- märgitud kohtadesse puurida vastavalt tüüblite läbimõõdule ja pikkusele avad ning paigaldada tüüblid
- kinnitada käterätikuiivati seinale
- ühenduste abil ühendada käterätikuiivati kuumavee keskkütte süsteemi
- maandada käterätikuiivati!**
- avada kuuma keskküttevee pealevool käterätikuiivatisse ja kontrollida ühenduste hermeetilisust

## 5. Hoiatus

Niiskeid ja märgi riidesemeid ei tohi asetada käterätikuiivatile, kui viimane pole soe või küttesüsteem pole järgi ühendatud.

Antud veast tekib oksüdeerimine nii kaitsekatte alla, kui ka pinnale.

Käterätikuiivateid ei tohi mingil juhul kasutada nii täis-, kui lisamaanduseks kodustele elektri- ja kütteseadmetele.

Sellest tulenevatele riketele garantii ei kehti

**Elektrikorrosiooni vältimiseks tuleb käterätikuiivati kindlasti maandada. Üldjuhul lahendab see elektrikorrosiooni probleemi 100 %-selt. Garantii kehtib ainult käterätikuiivati maanduse olemasolul.**

## 6. Ekspluatatsioon

Käterätikuiivati on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ning ei vaja pidevat või perioodilist hooldust. Kui käterätikuiivatil ilmneb rike, ei tohi seda hakata ise remontima kuna süsteemist lahti ühendamise ja võite seda kahjustada.

## GARANTII TINGIMUSED

- 1.Käterätikuivatit võib süsteemi ja süsteemist lahti ühendada ainult santehnilisteks töödeks atesteeritud firmad.
2. Igal garantiitalongi ja ostukviitungi omanikul on õigus kasutada kõiki garantiitalongil nimetatud õigusi.
- 3.Garantii jõustub ostu vormistamise kuupäevast.
- 4.Klient (ostja, paigaldusfirma või toote lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet kaupluses ja enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete osas lükatakse tagasi.
- 5.Garantii kehtivuse üheks tingimuseks on installatsiooni õige kaitse jooksva filtriga, installatsiooni läbi lugemine enne seadmete monteerimist ning seadmete paigaldamise on teostanud vastava ala spetsialist.
6. Samuti kehtib garantii tingimusel, et arvesse on võetud reeglid, mis on ära toodud seadme hoolduse juures ning on täidetud neid tingimusi, mis on näidatud paigaldusjuhendis.
- 7.Alusetu reklamatsiooni puhul tasub tarbija kõik reklamatsiooni esitamisega seotud kulud.
- 8.Ühtegi nõuet ei tohi esitada ilma vastava ostutõendi ja selle garantiikaardita.

### Kasutamine erasektoris:

Garantii jõustub ostu vormistamisest

Kehtib 2 (kaks) aastat. Garantiiõude esitamisel tuleb ostu dokumentaalselt tõestada.

### Kasutamine äri- või ühiskondlikes ruumides:

Toodete garantii on 2 (kaks) aastat alates esmakasutamisest.

Garantiiõude esitamiseks tuleb dokumentaalselt tõendada ostu sooritamise ja esmakasutamise kuupäeva.

Garantiiperiood ei uuene ega ei pikene seoses garantiiaja kestel toimunud remondi või tagavaraosade paigaldamisega.

Asendatud tagavaraosade garantiiajaks on 1(üks) aasta.

### Garantii toimimine:

A. Garantiiaja kestel kõrvaldame me kõik toote funktsionaalsed vead, mille eest me vastutavad oleme (piirangute osas vaadake punkte D ja E).

B.Meil on õigus otsustada, kas ilmnunud defektid kõrvaldatakse parandamise või väljavahetamise teel.

C.Kui me ei suuda tekkinud viga kõrvaldada, oleme valmis kliendi soovil tarnima asendustoote tasuta.

D.Tahtlikult või etvvaatamatuse tõttu tekitatud vigastused ei kuulu garantii alla.

Garantii kaotab kehtivuse, kui ei järgita toote paigaldamise hetkel kehtivaid paigaldus-, monteerimis-, või hooldusjuhiseid ning kui toodet kasutatakse muudel eesmärkidel, kui see on määratletud toote juurde kuuluvas kirjalikus juhises.

Garantii alla ei kuulu mustusest, katlakivist või abrasiivsete puhastusvahendite kasutamisest põhjustatud probleemid.

E.Garantiiõue kaotab kehtivuse, kui remonditööd ei teostata professionaalselt või kasutatakse võõra päritoluga tagavaraosasid.

F.Garantiikorras asendatud defektsed osad või tooted saavad BISTON OÜ omandiks ning tuleb loovutada kas meie teenindustöötajale või tagastada meie edasimüüjale.

Täidetakse müügikohas

TOOTE NIMETUS JA

ARTIKKEL \_\_\_\_\_

MÜÜGIKUUPÄEV \_\_\_\_\_

MÜÜJA NIMI JA ALLKIRI \_\_\_\_\_

EDASIMÜÜJA \_\_\_\_\_

Märkmed garantiiremondi kohta

KUUPÄEV \_\_\_\_\_

VEA KIRJELDUS \_\_\_\_\_

**Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja.**

Maaletooja: OÜ BISTON

Tallinn, betooni 11b

E-R 8.30-16.30

TEL: + (372) 6228691

[INFO@BISTON.EE](mailto:INFO@BISTON.EE)