

## H-1,3...1,5m aitamalli "PÄIVÄKOTI-150"

Paras ratkaisu jos maanpinnan korkeusero on 10-40cm (tolpasta tolppaan).

Aidan alareunaa voi muotoilla tarvittaessa ~40cm verran.

Soveltuu hyvin ongelmakohtissa:

- Jyrkässä rinteessä aidan alareuna muotoillaan maaston mukaan.
- Jos tukimuurin porrastus on yli 10cm, on putoavan aidan säännöllinen min korkeus 1,2 metriä korvattava n.1m levyisillä, 1,5m korkeilla "Päiväkoti-150" elementeillä. Jos porrastus on alle 40cm, leikataan asennustöiden yhteydessä alapiikkejä matalammaksi tai muotoillaan aidan alareunaa maaston mukaan. Leikkauspinta ei ruostu, sillä rosteria ei tarvitse suojata edes pohjamaalilla.
- \*Norm.tolppajaolla (2m) on mahdollista toteuttaa rinteessä, jos kaltevuus on max 40cm 2-metrin matkalla. Jyrkemmät rinteet toteutetaan 1m tolppajaolla, jolloin pudotus saa olla max 40cm 1-metrin matkalla.



### Mitat:

korkeudet: elementti **h-1,5m** + alarako 10cm  
 tolppajako k/k 2000mm  
 tolppien vapaa väli 1950mm  
 pystysäleiden välit 89mm

### Materiaali:

ruostumaton teräs AISI 304 neliöputki  
 pulverimaalattu RAL Classic-sävyyn  
 vaakajuoksut 30x30mm  
 pystysäleet 15x15mm + muovihattu  
 tolppa 50x50mm H-2m + muovihattu  
 kiinnikkeet ja poraruuvit 4kpl

### "PÄIVÄKOTI-120"

### "PÄIVÄKOTI-150" tai 130 tai 140

