

# PÕRANDATRAPI KAAS

**MÕÖT: 197 X 197 MM**

**MATERJAL: ROOSTEVABA TERAS SUS304**

- Kinnita põrandatrapi kaas seguga samamoodi kui põrandaplaadid. Kanna segu ühtlaselt kogu kaane raami ulatuses.
- Tihenda kaane ja plaatide vaheline ala vuugitäitega.
- Kui põrandatrapil on eemaldatav haisulukk, siis trapikaas tuleb paigaldada põrandatrapi keskele.
- Puhasta põrandatrapi kaane alumist poolt regulaarselt värvimuutuse ja raskesti puhastatavate kihtide tekkimise vältimiseks.

## Hooldusjuhend

Põhireegel: pese, loputa, kuivata.

Kanna teraspinnale veidi pulbrilist puhastusainet, näiteks nõudepesumasina puhastusainet. Kanna puhastusaine pinnale niiske lapi või svammiga. Eemalda pesuaine rohke külma veega ja kuivata pind kuiva pehme lapiga. Kui plekid terase pinnal ei ole kadunud pärast kuivamist, tuleb protseduuri korrata. Kui terase pind on tugevalt märdunud, tuleb puhastusprotseduuri teostada mitu korda.

Ära loputa roostevaba pinda sooja veega, samuti ära jäta roostevaba pinda iseenesest kuivama.

Valged plekid roostevabal pinnal on kaltsiumist põhjustatud katlakivi. Neid saab eemaldada:

- katlakivi puhastusainega või
- äädika ja vee lahusega: 1 osa äädikat ja 5 osa vett (puhastada mikrokiudlapiga).
- Puhastuse järgselt loputa pind rohke külma veega.

Roostejälje, mis ei ole olnud roostevabal pinnal pikalt, saab tavaliselt eemaldada kergelt puhastuspulbriga. Hõõru niiske lapiga kuiv puhastusaine kergelt pinnale, loputa pesuaine külma veega ja kuivata pind pehme lapiga.

Kui rooste on juba jõudnud kuivada roostevabale pinnale, siis ülalmainitud puhastusviis ei pruugi toimida. Sellisel juhul tuleb roostest jälge hõõruda kuiva nailonharjaga või eemaldada rooste lämmastikhapet HNO<sub>3</sub> sisaldava lahusega. Loputa ja kuivata eelpool mainitud viisil.

Toote ja pakendi ümbertöötlemine:

- plastik: plastiku kogujasse
- papp: papi kogujasse
- teras: metalli kogujasse

