



VANNITOAKAPPIDE PAIGALDUS

Kapid on mõeldud kasutamiseks niisketes ruumides. Vannitoas tuleb tagada piisav ventilatsioon. Rusikareegel: kui peegel jääb pärast duši all käimist uduseks, on ventilatsioon ebapiisav.

Kapid ei tohi saada otseselt vett. Kaitse vajadusel kappe otsese vee eest dušiseinaga. Ainult dušikardin ei ole kappide kaitseks piisav. Garantii ei kata otsese vee tõttu tekkinud kahjustusi. Kapid tuleb koheselt kuivatada pärast otsese veega kokkupuutumist.

Veendu, et vannitoa sein kestab kappide kaalu. Vajadusel vaheta pakis kaasas olevad kruvid ja tüüblid seinatüübiga sobivaks. Häid kinnitusnõuandeid: *ESSVE kinnituslahendused*. Kui seinas on hüdroisolatsioon, tihenda kruviaugud sobiliku massiga.

Valamukapid XL ja XXL, koristustarvikute kapp SIKA, säilituskapid PYKA ja SÄKA60A paigalatakse jalgadele seisma. **SIKA ja PYKA-kapid tuleb ümberkukkumise vältimiseks kinnitada kaasoleva nurkrauaga seina.**

Paigaldamisel vajad enamasti drelli, mõõdulinti, loodi, pliiaatsit ja kruvikeerajat.

Peeglikappide elektriühendused tuleb teostada litsenseeritud elektrikul.

Kappide seina kinnitamiseks on pakendis kinnitusraud (välja arvatud SIKA ja PYKA kappidel). Raud kinnitatakse seina sobivale kõrgusele. Vastavad mõõdud leiad juhendist. Kapp tõstetakse kinnitusraudadele rippuma ning reguleeritakse lõppasendisse kapis sees olevatest kruvidest. Kapp tuleb kinnitada tihedalt vastu seina. Paigalduse lõpus kontrolli veelkord kinnitusi.

Valamu kinnita kapile silikooniga. Täida silikooniga ka seina ja valamu vaheline vuuk.

HOOLDUS

Kuivata veepritsmed koheselt. Ära kasuta abrasiivseid puhastusaineid või -vahendeid.

Välgi valamu ja kapi kokkupuudet ammoniaagi, hapete, tugevate puhastusainete, juuksevärvi ning klooriga.

TAASKASUTUS ON TÄHTIS OSA MEIE TOODETE ELUKAAREST

Kasutamiskõlbmatuks muutunud toode ja pakend hävita vastavalt kehtivatele nõuetele ja keskkonda säästvalt.

Varuosad: info@nordium.eu