

Save ECO



Stiilne ja kompaktne



Küttevõimalusega säästlik konditsioneer



iEco režiim
Energiasäästu-
tehnoloogia



WiFi moodul
Nutitelefoni kaudu
juhtimine



Energiasäästlik
Kulusäästlik tänu
SmartSave
funktsioonile

- Uudne isepuhastuv tehnoloogia
- Madal helitase alates 24db
- Rakenduse kaudu juhtimine
- Külmaaine lekke tuvastus
- "Jälgi mind" funktsioon
- BioHEPA filter
- Õhupuhastus
- Pikem ja 3D õhuvool
- Energiasäästlikud funktsioonid
- Töötab madala helitasemega
- Automaatne diagnoos
- Aktiivne puhastusfunktsioon

MUDEL	Siseosa Välisosa		MSAGAU-09HRFNX MOX102-09HFN8	MSAGBU-12HRFNX MOX102-12HFN8
Jahutusvõimsus		kW	1.0/2.6/3.2	1.3/3.5/4.3
Küttevõimsus		kW	0.8/2.9/3.3	1.0/3.8/4.3
SEER*		W/W	7.4	7
SCOP**		W/W	4.1	4.2
Energiaklass	Jahutus Küte		A++ A+	A++ A+
Siseosa mõõdud (LxSxK)		mm	726x210x291	835x208x295
Välisosa mõõdud (LxSxK)		mm	720x270x495	720x270x495
Helirõhu tase (siseosa) Hi/Mid/Lo/Si		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21
Helirõhu tase (välisosa)		dB(A)	55.5	56
Kaal	Siseosa	kg	10.5	11.5
	Välisosa	kg	25.4	25.5
Töövahemik	Siseõhk (jahutus/küte)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30
	Välisõhk (jahutus/küte)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Toitepinge		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50

*SEER – sesoonne jahutustegur (keskmise kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu jahutusperioodil.

**SCOP – sesoonne soojustegur (keskmise kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil.