

# Athla TII

## TEENINDUSMOODULIGA KESKLAUD

### TEENINDUSMOODUL

Pulbervärvitud metall konstruktsiooniga **tüüp II teenindusmoodul** paneelidega. Paneelid on üheaemaldatavad, paneelidesse on võimalik paigaldada:

- Pistikupesad
- Erinevad veekraanid ja jooksutõkendid
- Paneeli integreeritavad erinevastele valgustite ja valgustite juhtimise vahenditega
- Põleva-gaasikraanid ja jooksutõkendid
- Inertgaasidekraanid ja jooksutõkendid
- Vaakumkraanid koos puutetabloomidega
- Laboriseadmete- ja ventilatsiooniseadmete juhtimise rolli kontrolli tablood.

Teenindusmoodulil on kõrgusega 1860 mm kõrgendatud servadega fikseeritud riiul. Saadaval on riiulid laiusega 900 mm ja 1200 mm. Riiulile laiusega 120 mm on võimalik paigaldada dimmerdatava puutetablooga LED valgusti. Riiuli alla on võimalik monteerida siinid mille külge saab kiirliidetega fikseerida pipeti-hoidjaid, kandikuid ja statiivi hoidjaid.

Lisaks saab moodul kinnituda erinevatele kinnitustele. Teenindusmooduli külge saab kinnitada erinevaid kinnituvaid reguleeritava kõrgusega riiulid. Ühe riiuli kandevõime on 20 kg. Teenindusmooduli külge on võimalik paigaldada seinakappe ja erinevaid

- Laborilaud
- Kesklaud
- Valamukapid
- Kõrgendatud



Tüüp II Teenindusmooduliga laborilaud

Laius	Sügavus	Kõrgus	Fikseeritud kõrgendusega riiuli laius	Muudetavad riiulid (tk)
900	1200	1860 <sup>1</sup>		
1200	1300		100	
1500	1400		140	
1800	1500			1-4

<sup>1</sup>teised kõrgused vastavalt vajadusele