


GONGS ELEKTROMECHANISCH



- Zweiklang
- Klangplatten aus echtem Glockenstahl
- Betrieb mit externem Transformator
- Batteriefach für Blockbatterie 9 V oder 4 x Babyzelle 1,5 V, Typ LR14/C (modellabhängig)

Der klassische Grothe Zweiklang-Gong sorgt mit seinen Klangplatten aus echtem Glockenstahl verlässlich für einen klaren und satten Ton bei der Signalisierung. Konventionelle Technik in höchster Qualität und maximaler Langlebigkeit. Die 8–12-Volt-Gongs können über einen Transformator betrieben werden, verfügen jetzt im Standard über ein zusätzliches Einlegefach für 9-Volt-Blockbatterien oder 4 x 1,5-Volt-Babyzellen, Typ LR14/C (modellabhängig).

Die 230-Volt-Varianten beinhalten einen zusätzlichen Transformator für eine zeitsparende Installation.



Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
GONG 065 Bw	44065	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8 V AC (12 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie: Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm KB max. 5/15 s
GONG 165 Bw	44165	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie: Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm KB max. 5/15 s
GONG 169 Bw	44169	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 4 x Babyzelle: Typ C max. 80 dB(A) Abmessungen: 169 x 104 x 49 mm
GONG 169 DKw	44171	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß Betrieb nur mit externem Trafo möglich Wahlmöglichkeit Zwei- oder Dauerklang <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) max. 80 dB(A) Abmessungen: 169 x 104 x 49 mm
GONG 169 A TRw	44172	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß Betrieb mit integr. Trafo <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder primär: 230 V max. 80 dB(A) 169 x 104 x 49 mm
GONG 265 w	44265	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie: Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 118 x 118 x 38 mm KB max. 5/15 s
Gong 465A BW/sw	44465	Gong <ul style="list-style-type: none"> Kasten: hgl. Weiß, Front: hgl. Schwarz mit Einlegefach für (Blockbatterie 9V: Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie 9 V (Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 118 x 118 x 47 mm KB max. 5/15 s
Gong465A BW/w	44466	Gong <ul style="list-style-type: none"> Kasten: hgl. Weiß, Front: hgl. Weiß mit Einlegefach für (Blockbatterie 9V: Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie 9 V (Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm KB max. 5/15 s
Gong 465A-230 ws/sw	44475	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuseunterteil weiß Gehäuseoberteil Hochglanz schwarz max. 80 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> 230 V AC KB 5/15 s Abmessungen: 118 x 118 x 38 mm
Gong 465A-230 ws/ws	44476	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuseunterteil weiß Gehäuseoberteil Hochglanz weiß max. 80 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> 230 V AC KB 5/15 S Abmessungen: 118 x 118 x 38 mm
GONG 565 Bw/sim	44565	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie: Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm KB max. 5/15 s
GONG 569 Bw	44569	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (12 VA) oder 4 x Babyzelle: Typ C max. 80 dB(A) Abmessungen: 171 x 105 x 54 mm KB max. 5/15 s
GONG 569-230 V	44179	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: weiß, Bodenplatte: Schwarz <ul style="list-style-type: none"> 230 V AC (0,06 A) max. 80 dB(A) Abmessungen: 170 x 105 x 50 mm
GONG 665 Bw/bl	44665	Gong <ul style="list-style-type: none"> Gehäuse: Weiß mit Einlegefach für Blockbatterie 9 V (Typ ALKALINE) Betrieb mit externem Trafo möglich <ul style="list-style-type: none"> 8–12 V AC (4 VA) oder 9 V DC (Blockbatterie: Typ 6LR61) max. 80 dB(A) Abmessungen: 136 x 150 x 50 mm KB max. 5/15 s

Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten



Inhalt
Kommunikation
Videosprechanlagen
Sprechanlagen
Wohnungssprechstellen
Türstationen
Sets Prepacks
Intercom-System
Gongs
LTW Hupen
Opt./Akust. Signalger.
Bewegungsmelder
Trafos
Taster Kontakte
Türöffner
Typen