



Gumideck hooldusjuhend

Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Gumidecki termosaaress terrassilaudise pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse mõjust aega mõnest kuust kuni mõne aastani.

Küll aga takistab regulaarne viimistlemine puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgevuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

Millal hooldada terrassi?

- Soovitame terrassi puhastada regulaarselt.
- Terrassi hooldus tee enne hooaja algust. Soovitatav vähemalt 1 kord aastas, vajadusel ka 2.
- Õlitatav pind peab olema kuiv ning ka töö teostamist soovitame teha kuiva ja pigem sooja ilmaga.
- Välti õlitamist tugevalt tuulise või liiga kuumaga, sest siis kuivab õli liiga kiiresti ning ei jõua laudisesse imbuda.
- Soovitame kinni pidada õlitootja poolsetest juhistest. Pealekandmise ja kuivamise ajad võivad toodete lõikes olla erinevad.

Regulaarne hooldus ja õlitamine värskendab terrassi ilmet ja lihtsustab selle puhastamist. Hoolduse sagedus sõltub nii kliimast, terrassi paigutusest tuulte, päikese ja vihma suhtes, kasutuse intensiivsusest kui ka kasutatavast õlist. Tavaliselt on kord aastas õlitamine piisav pinna ilmastikukindluse ja tooni säilitamiseks.

Ettevalmistus õlitamiseks/õlitamine

- Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja sooja veega. Suurema mustuse saab eemaldada mehhaaniliselt (pesuhari või terrassipuhastusmasin).
- Õlitamiseks soovitame kasutada ettenähtud vahendit (nt pintsel, svamm)
- Kanna õli õhukese kihina piki terrassilauda. Alusta laua servast ning õlita ühe laua kaupa, kuid kogu pind korraga, et ei jääks jätkukohti. Gumidecki rihveldatud terrassilaua puhul jälgi, et soontesse ei jääks paksu õlikihti, eemalda üleliigne õli lapiga.
- Tavaliselt piisab ühest õlikihist, vaid kaua hooldamata terrassi puhul võib vaja minna kahte kihti.

Gumidecki veepõhise originaaltoonis õli kohta uuri lisainfot:

www.gumideck.ee või kirjuta meile **info@gumideck.ee**