

KELDRI PAIGALDUSJUHEND

1. Kelder paigaldatakse tihendatud siledale killustiku-, kruusa- või liivapinnasele. Soovitatav on koheselt paigaldada tihendid põhimoodulite ja otsaseinte vahele. Tihendamisel on soovitatav kasutada liimimassi.
2. Otsaseinad kinnitatakse poltide ja lappide abil. Poldid võib eemaldada alles siis, kui kelder on kaetud vähemalt 1m paksuse mullakihi.
3. Kinnitada tuulekoda poltide abil (\varnothing 16mm) 3tk; esisein \varnothing 16mm 3tk. Polte mitte üle pingutada!
4. Täita vuugid (liivaseguga, liimimassiga, vuugiseguga, betooni pahteldusseguga jne.)
5. Kanda peale hüdroisolatsioon. NB! Elementide alumised küljed on tehases veekindlaks töödeldud.
6. Vahekohad ja vuugid katta ruberoidi ribaga.
7. Vajadusel ja sooviga vähendada pealmise mullakihi paksust, paigaldatakse pealmisele lamedale osale 50-100mm paksune vundamendi penoplast. Kaariale osale 50mm paksune sama penoplasti kiht. Soovitatav mullakihi paksus sellisel juhul 30-50cm. Kogu keldri võib katta hüdroisolatsioon rullmaterjaliga, see suurendab tunduvalt kasutusiga.
8. Paigaldada ventilatsioon, elekter.
9. Katta kelder pinnasega. Tuleb vältida kopa tera sattumist otse betooni vastu. Samuti jälgida, et täitmisel ei jääks kopa ja keldri vahele kive, et ei tekiks lööke.

1.1. Abimaterjalid

- Liimimass 5 tuubi
- Hüdroisolatsioon 30m²
- Ruberoidriba 20m
- Vuugitäide üks 25kg kott
- Poldid: \varnothing 16 – 120 (110) 7tk; \varnothing 16 – 60 2tk; \varnothing 12 – 30 2tk; \varnothing 12 – 60 2tk
- Seibid: suur \varnothing 16 2tk; väike \varnothing 16 6tk
- Nurk 40x90 2tk
- Kiilankur \varnothing 10 – 70 4tk (80)
- Kinnitusklambrid 2tk

1.2. Paigaldusvahendid

- Toruhaarats 1tk
- 2m kõrgune redel
- Tõsteasad \varnothing 16 6tk
- Mutrivõtmed
- Põleti
- Kellu, pahtlilabidas
- Mikser, ämber
- Ketaslõikur, trell
- Nuga, kivipuur \varnothing 10
- Akulaadija
- Frees \varnothing 20

NB! Kahesele komplektile lisandub 2 liimimassi tuubi, 10m² hüdroisolatsiooni, ruberoidi riba 10 jooksvat m. Kolmesel 1 tuub, 10m² hüdroisolatsiooni, 6m ruberoidiriba, 10kg vuugitäidet.